

Z674TC-10C气动耐磨双闸板阀

产品名称	Z674TC-10C气动耐磨双闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1950.00/件
规格参数	材质:陶瓷 口径:DN80、DN100、DN125 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z674TC-10C气动耐磨双闸板阀、气动双插板阀简介：

双板陶瓷气动阀，又称Z674TC-10C气动耐磨双闸板阀、干灰阀、出料阀、进料阀、放料阀、气动阀，是陶瓷闸阀的一种。故其结构工作原理与陶瓷闸阀，由阀杆带动启闭件(闸板)与阀座密封面作升降运动，可接通或截断流体的通道。当阀门部分开启时，在闸板背面产生涡流，易引起闸板的侵蚀和震动，也易损坏阀座密封面，修理困难，通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况。通过设置在阀盖内侧的陶瓷轨道条以及设置在三通阀芯内的助力弹簧，能够有效地使左、右闸板紧贴在陶瓷轨道条上运动时，不产生任何泄漏，从而保证阀体的正常运行，本实用新型结构简单、安装使用方便。

Z674TC-10C气动耐磨双闸板阀应用领域：

主要用于干粉物料的进、放料及输送管道上，作截止和接通介质通道用，做仓泵出料阀、平衡阀、排气阀、排堵阀，也可用作管路切换阀和灰库卸灰阀，具有密封性能好、启动负荷小、卡灰及积灰现象少、耐磨性强、使用寿命长的特点。陶瓷双闸板阀通常采用法兰、对夹连接方式，可分为手动、气动和电动三种驱动方式。

Z674TC-10C气动耐磨双闸板阀使用范围为：

- 1.电厂除灰—干除灰系统；
- 2.选矿厂—干矿粉状物料的选择、输送；
- 3.水泥行业—干粉料输送、放料；
- 4.面粉厂—面粉输送管道。

5.其它粉末或微小固体颗粒等高磨损介质的输送，因这些工矿介质中常有硬质颗粒和纤维性的污垢等物体，该阀在管道系统中作为启闭装置，能起到*的作用。

Z674TC-10C气动耐磨双闸板阀特点：

1阀板、阀座均采用增韧工程陶瓷制造，耐冲刷、耐磨损性能优良；

2两闸板之间设置有弹簧，以弹簧双向柔性预紧压力来实现自紧式密封，具有低压双向密封，启闭过程无卡塞及积灰现象的性能；

3阀门启闭过程中，闸板子旋转与阀座均匀磨合，密封性能持久耐用；

4处于干粉介质中的密封面在频繁启闭过程中磨损均匀，关闭密封性能高，使用寿命长；

5阀体对通道采用偏心设计，在闸板开启排泄物料时会产生物料涡流，物料涡流会清扫阀体内腔的卡塞物料，另设计有吹灰口，以便于通过外接气源来辅助清除阀门内的积灰及检修阀门时使用。

6. 该阀门具有先进的设计理念，其有普通阀门不可比拟的特性，作为流体控制系统，有效地解决了长期以来无法解决的因杂物而造成的闸阀密封面损坏而泄漏的现象。

7. 该阀门采用了弹簧自密封结构及特殊型的密封面，使密封副不论在任何位置始终保持吻合，能*刮除密封面上粘结的残留污垢（如泥沙、焊渣等附着物），密封面不受到任何损坏。一方面由于密封性*泄漏率为零，另一方面大大提高了阀门的工作使用寿命，为企业节约了成本。

Z674TC-10C气动耐磨双闸板阀主要外形和连接尺寸：

型号	DN	L	D	D1	D2	b-f	n- c
	50	200	160	125	100	20-3	4-18
	65	220	180	145	120	20-3	4-18
	80	240	195	160	135	22-3	4-18
	100	280	215	180	155	22-3	8-18
	125	300	245	210	185	24-3	8-18
	150	320	280	240	210	24-3	8-23
	175	320	310	270	240	26-3	8-23
	200	350	335	295	265	26-3	8-23
Z644Tc-10C	250	400	390	350	320	28-3	12-23
	300	450	440	400	368	28-4	12-23