

DJYP2V5X2X0.75

产品名称	DJYP2V5X2X0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

DJYP2V5X2X0.75 控制电缆，橡套电缆的统称。电缆的使用特性及运行敷设条件：额定电压聚 绝缘电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度： 70 短路时（长时间不超过5S）电缆的高工作温度：160 ？ 电缆敷设后经受直 电压不击穿，NH-KVVP阻燃聚 乙烯绝缘和护套铜丝编织 耐火控制电缆，NH-KVVP2阻燃聚 乙烯绝缘和护套铜带绕包 耐火控制电缆，NH-KFF 塑料绝缘和护套耐火控制电缆，NH-KFFP 塑料绝缘和护套铜丝编织 耐火控制电缆。塑铜线类型BV线又分为：ZR-BV和-BV：铜芯聚 乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂，制电缆MKVVR矿用控制电缆MKVV22钢丝铠装矿用控制电缆MKVV32 煤矿用阻燃信号电缆山东阳谷电缆集团煤矿用阻燃信号电缆煤矿用信号传输电缆矿用信号电缆MHYV矿用信号电缆MHYVR矿用 信号电缆MHYVRP矿用 信号电缆MHYVP铠。 不仅的聚 乙烯绝缘和交联聚 乙烯绝缘阻燃动力电缆能达到GB/T126665《成束动力电缆燃烧试验方法》中A类，而且额定电压6/10KV及交 联聚 乙烯阻动力电缆也能达到A类高阻燃要求且有较大裕度，3、电子计 机电缆型号及使用范围：产品型 号规格范围使用场合JVVJVVRJYVJYVRJYJVJYJVRJVPVJVVPJVVPJYVVPJYVVPJVVPRJYVPRJYVPRJVVP2JVVP2 RJVVP3JVVP3R21-100对（3线组）用于一般工，产品介绍-

矿用控制电缆MKVV矿用控制电缆，我公司生产的矿用通信电缆、矿用信号电缆。本产品适用于交 额定电压250V或直 500V及以下铁路联锁、火警等各类电器仪表及自动装置的连接线？二、执行特性？1电缆 导体的长期允许工作温度应不超过65 ，？2电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的1 0倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。影响电缆的电气性能，而且在具有退扭的成缆设备上完成， 变频电缆是工业中实现节能不可或缺的重要设备。技术要求高。工艺复杂，请用户慎重选购，敷设方式 ：架空/ 管道 /直埋 ，HJYVZR/SA成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚 乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆，HJYVZR/SA成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚 乙烯护套、编织总 组合软结构呼叫通信电缆。 统称矿用通信电缆MHYAV (5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2 对数二、 电缆型号及名称MHYV对)煤矿用聚乙烯绝缘聚 乙烯护套通信电缆MHYVR对)煤矿用聚乙烯绝缘聚 乙烯护套通信软电缆 MHYVP对)煤矿用聚乙烯绝缘编织 聚 乙烯护套通信电缆 MHYVRP对)煤矿用聚乙烯绝缘编织 聚 乙烯护套通信电缆 MHY对)煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚 乙烯护，ZRCHYAT铜芯实心阻燃聚 烯绝缘 填充式挡潮层聚 乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装聚 乙烯套市内通信电缆市内通信电缆用途：主要用于传 输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。 不过，据介绍，目前即使推广，也不会所有路面都推广，只是在桥面、弯道、坡面以及城市出入口等容易结冰的路面推广。新涂料将冰点降

至-3 以下在扬州实验的路面除冰涂层材料，原理就是降低雪的冰点。胡光伟介绍，通常情况下，雪水到了 就结冰了，涂了这个新材料，将雪水冰点下降到了-3 以下，而扬州很难出现-3 的气温。而且，涂了这层防冻材料，即使路面结冰了，也只是薄薄一层，不粘沥青路面，车轮一轧，薄冰就碎了，因为新涂层在冰与沥青路面之间形成一层隔层，薄冰容易脱落。WDZ-KYDYD22铜芯无卤低烟阻燃聚 乙烯护套钢带凯装控制电缆，WDZ-KYDYDR22铜芯无卤低烟阻燃聚 乙烯护套钢带凯装控制软电缆，WDZ-KYDYDP22铜芯无卤低烟阻燃聚 乙烯护套铜线编织、钢带凯装控制电缆，DJFVPDJFPVDJFPVP塑料绝缘总 聚 乙烯护套电子计 机电缆 塑料绝缘 聚 乙烯护套电子计 机电缆 塑料绝缘 总 聚 乙烯护套电子计 机电缆1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内，春江水暖鸭先知，数据的火热，作为底层的布线系统早已获知。数据 布线再升温已经成为主旋律。汝阳 井筒用通信电缆-MHYA32MHYAV 矿用电话电缆 -MHYV、MHYA32、MHYAV、MHY32、MHYVV MKVVMKV22MKVV32等 矿用电话电缆 -MHYV、MHYA32、MHYAV、MHY32、MHYVR、MHYVP、MHYVRPMKVVMKV22MKVV3。DJYVP2R 聚 乙烯绝缘对绞铜带总 聚 乙烯护套软。生产的品种有通信电缆与信号电缆两种，通信电缆规格为1~80对，信号电缆为1~19对，电缆具有阻燃、抗静电的性能，我厂专业生产电话线-HPVHYVHPVVHVV电话线-HPVHYVHPVVHVV的详细介绍市内通信电缆通信电缆。

3、HPVV5配线电缆 是314元产品型号规格及范围：HPVV04-08mm5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用，一般信号电缆传输的信号很小，为了避免信号受到干扰，信号电缆外面有一层层。包裹的导体的层，一般为导电布。编织铜网或铜泊（铝），层需要接地。外来的干扰信号可被该层导入大地，避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。矿用信号电缆，MHYV矿用信号电缆。MHYVR矿用信号电缆，MHYVP矿用信号电缆，MHY32矿用信号电缆，MHYVRP矿用 信号电缆 | 矿用监测电缆 矿用信号电缆。释放的气体不含卤元素，当火灾发生时，可大大减少对仪器、设备和人体的危害的环保型电缆，控制电缆包括kvv电缆，kvvr电缆，zrkvv电缆，zrkvvp电缆。kvvp电缆。kvvrp电缆，kvvp2电缆，使用特征：长期允许工作温度70 电缆弯曲半径：无铠装电缆不小于电缆外径的6倍，使用条件(1) 额定电压U0/U为450/750V(2) 电缆导体的长期允许工作为70 ；(3) 电缆的敷设温度应不低于0 ，的允许弯曲半径；(4) 无铠装层的电缆。应不小于电缆外径的6倍；(5) 有铠装或铜带 结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；(6) 有层结构的软电缆。

它分为固定布线用护套电缆、2芯或多芯 和非 软电缆、软电缆（软线）等主要用于家庭电路布线、监控用线、供电电源线、家电电器用连接线。低烟无卤阻燃电缆具有难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延的能力，而且，一旦着火。它具有无卤、低烟、无毒、无腐蚀等特性，适用于如高层建筑、宾馆、、地铁、核电站、隧道、发电厂、矿山、石油、化工等，低烟无卤耐火电缆除满足低烟无卤阻燃电缆的特性外。它还能在火灾条件下满足线路供电的能力，型VV、VLV、VV22、VV32、VV42、VVR、VVP、VVP2、YJV、YJLV、YJV22、YJV32、YJV42、NH-YJV、ZR-YJV、ZA-YJV、ZB-YJV、ZAN-YJV、ZCN-YJV22、ZA-WD-YJY、ZBN-WD-YJY、NH-YJV、WL-NH-YJE。原木门主要特点。这里谈原木门的主要特点，主要是指原木门的区别于复合门和空心门的一些突出特点。天然性：是指原木门所具有的能够满足人们享受自然的特性。在科学技术高度发展的今天，人工合成的材料越来越多，天然材料却日益短缺。但由于人们环保意识和自我保护意识的增强，对天然材料的追求已成为一种时尚，这就使原木门的天然性，成为人们十分重视的一种特性。华贵性：是指原木门往往取材于珍贵树种而且加工工艺精雕细琢的特性。

二、电缆的型号、名称及使用范围型号名称使用范围DJYVP聚 乙烯绝缘对绞组铜线编织总 聚 乙烯护套计 机电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道内DJYVP2聚 乙烯绝缘对绞组铜带总 聚 乙烯护套计 机电缆DJYVP3聚 乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚 乙烯护套计 机电缆DJYVP聚 乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏。例如18 / 3千伏变频电机专用电缆，采用10千伏交联绝缘材料，6 / 10千伏变频电机专用电缆采用35千伏交联绝缘材料。聚 乙烯绝缘钢带铠装、聚 乙烯护套、阻燃电力电缆序型名称使用范围1ZR-VVZR-VLVZR-VYZR-VLY阻燃聚 乙烯绝缘阻燃聚 乙烯/聚 乙烯护套动力电缆敷设在室内、隧道及管道中。

公司主营产品：电力电缆控制电缆计 机电缆电线电缆电线电缆我们专业从事电线电缆的生产及销售我们的产品质优价廉种类齐全有各式电线电缆国内订购均可配送我们将以质的服务达到您的满意天津市电缆总厂 分厂主要产品目录1、煤矿用通信电缆MHYV(1-10对)MHYAV(5-100对)MHYA对)M，矿用电缆是指煤矿开采工业使用的地面设备和井下设备用电线电缆产品。其中包括采煤机、运输机、通信、照明与信号设备用电缆以及电钻电缆、帽灯电线和井下移动变电站用的电源电缆等，安标 矿用产品安全标志 秉承“公正公开、科学高效、严谨保密、廉洁热情”的工作方针。销售区

域河北全境，（天津，北京）黑龙江全境。吉林全境，辽宁全境。内蒙全境，山西全境，河南全境，山东全境。江苏全境，安徽全境。湖北全境，浙江全境，湖南全境，江西全境，福建全境，IEC国内对应GBGB126665已经被GB/T代替）用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力。DJYP3V聚乙烯绝缘铝塑复合带分聚乙烯护套电子计 机用电缆，DJYVP3聚乙烯绝缘铝塑复合带总 聚乙烯护套电子计 机用电缆。DJYP3VP3聚乙烯绝缘铝塑复合带分、总 聚乙烯护套电子计 机用电缆，5、我公司
供的电线电缆保证全新的。性能是成熟可靠的。火焰温度950~1000 ，持续供火时间90min。B级火焰温度750~800 。整个试验期间，试样应承受产品规定的额定电压值。采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组、组屏总屏）等结构形式，自承式电缆识别和长度标记：电缆外表面有 性识别标记。长度标记以间隔不大于1m标记在表面上用途：自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，适用于交 额定电压250V或直 500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接线。目前大量使用于智能电表集中抄表信号传输。RS232/RS-485通讯电缆信号线适用于EIARS-232/422通讯网络。RS-485通讯电缆RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以。但在要求比较高的环境下可以采用带层的双绞电缆，在广大客户的支持下，本公司产品以被国内上千家矿业、监测集团、企业、公司所采用，此结构的电缆可抗电磁感应、接地和电源线传导干扰。减小电感，防止感应电动势过大，层既起到抑制电磁波对外发射的作用，又可作为短路电的通道，0.4，0.90mm。机场灯光用电缆JDYJY-5KV1X6机场灯光用电缆机场灯的发展与飞机和航空事业的发展密切相关，主要技术参数：温度：40~65 大气压力：70~106KPa相对温度： 95%任意两端及任一端子与接地之间的绝缘电阻 $>5 \times 10^4$ 。
。不锈钢水槽是很多追求精致时尚厨房生活的家装者首选。作为一个普通的消费者，在选购过程中究竟该如何鉴别不锈钢水槽质量的优劣的呢？提醒消费者在选购水槽时可从以下标准来判定它质量的优劣：不锈钢水龙头的工艺有焊接法和一体成型法。我们看到一些名牌水槽，同样外观尺寸，价格却差异很大。这里面有材料的因素，也有工艺的成本。当然，可以肯定地说，一体成型法的不锈钢水槽用材肯定比焊接法的好，一流的水槽一般都用一次冲压法生产，当然名牌里边也有低端产品，焊接法的很多，用手摸一下就知道了。