

# 宾馆100公斤烘干机出厂价格

产品名称	宾馆100公斤烘干机出厂价格
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	整机质量:900KG 型号:SWA-100B 内胆材料:不锈钢
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

## 产品详情

宾馆100公斤烘干机出厂价格 大型酒店宾馆电加热烘干机 很多用户在使用宾馆美容店用毛巾烘干机烘干毛巾、浴巾的时候觉得烘干机的烘干速度很慢，达不到预期的效果，以为是毛巾烘干机的质量有问题，其实不然，我安排航天工厂的维修人员去客户洗衣房现场检修，中发现很多用户的宾馆美容店烘干机的温度设定，转速的调节以及排风管路设计安装不合理，这样就可能会影响烘干速度慢。今天就具体和您交流宾馆100公斤烘干机出厂价格 大型酒店宾馆电加热烘干机的机械性能。

我工厂生产的宾馆酒店美容店毛巾浴巾烘干机分电加热型和蒸汽加热型号两种，大规格容量的采用双排风。每一个工作流程的工作时间和设定温度数字显示，可以根据需要设置。加热烘干完成后，再进行具有强力的排风、抽湿功能，经过滚筒干衣机烘干后的毛巾浴巾，手感特别柔软、蓬松，使用舒适；机器外壳面板采用冷轧钢板喷塑，控制电器为手动和全自动操作，烘筒内胆独力正反转功能。内胆为不锈钢镜面板制作。不锈钢面板制作更具有耐腐蚀性。有自动控温、定时、报警装置等功能，控制电器为电脑数字模块程序控制工作时间，烘干温度由液晶数字显示，工作程序记忆功能，定时停机具有噪音低、烘干快、效率高，特别是针对小型宾馆酒店美容店专用烘干机，采用电加热方式，解决了无锅炉、无蒸汽的难题。

当毛巾浴巾在内胆中烘烤时，有三个主要因素起作用，它们是空气的温度、湿度(水汽含量)和通过布草表面的气流速率。另外还有一些参数，也会影响宾馆美容店毛巾浴巾烘干机的工作效率。下面将做具体的介绍。宾馆美容店烘干机的温度设定：宾馆全自动烘干机烘筒可以在50-65度的工作环境中运转。为了有效地运转，需要单独安装排风扇以保证提供强有力的气流，并需要环境空气有较低的相对湿度。为了取得最大的产量，宾馆美容店用的全自动烘干机采用提高温度的办法加快烘干的过程。在大多数情况下，由4公斤或以上的蒸汽提供的温度就已足够。电加热的功率根据设备的型号来确定。宾馆全自动烘干机气流速率。以主电动机和排风电机驱动风扇产生气流，这样可以提高速度。新技术发展的烘干方法趋向于高强度烘干，从而涉及增加机内气流量。气流温度低时驱散水分蒸发的力就大，这种驱散力，它随着温度的增加而减少。蒸发可以连续进行，但需要更多能量来加强空气的循环。宾馆全自动烘干机工作效率好，由控制装置调节循环的热气流低于这个数值，当达到此数值时，就把它排放入排气装置。宾馆烘干机的大直径装料门方便投、取被烘物品，并设有独立轴承座，这使传动结构简单紧凑，方便保养修理。烘干机滚筒由优质不锈钢制成，更加的结实耐用；L型支架有效保证能承受重负载，高效能热交

换器可实行间隙加热，节省电能或蒸汽;大容积的废绒拦截箱，保证机内风道畅通并且易于清扫;程控仪数码屏显示时间、温度、运转数据，可即时掌控工作状态，操作十分简便。以上介绍了航天宾馆100公斤烘干机出厂价格 大型酒店宾馆电加热烘干机的机械原理。

下面再讲解一下宾馆烘干机的操作流程：

A：根据织物种类，选择合适的时间，调节定时装置至所需时间。打开机门，将脱水后的物料均匀地放置在转筒内，然后将门关闭锁紧。

B:按启动按钮，起动风机，转筒旋转方向根据用户需要选择单向旋转和双向旋转，在控制面板上设定开关旋向单向或双向，宾馆烘干机就会根据要求执行运转方式（正转20秒，停5秒，反转20秒）。

C：经常从观察窗观看内部织物的翻转情况，如发现意外情况应及时切断电源，检查故障。机器运行至规定时间时，机器将自动停止运转，此时须请操作者开门检查内部织物的烘干情况，如未达到效果可适当延长时间。打开机门，取出织物，再进入下一轮烘干循环。

宾馆美容店毛巾浴巾烘干机不需要严格的安装要求，只要用户将机器放置在平稳坚实的地面上就行。在安放前要预先考虑进汽、疏水及通风管道的进出位置。关于宾馆美容店烘干机的种类及相关的配置问题，可以联系我工厂工程部，通过我们总经理热线电话联系我们。今天讲解了宾馆100公斤烘干机出厂价格 大型酒店宾馆电加热烘干机的日常操作过程中的注意事项，感谢您的访问!