

液面覆盖球填料，鼎晟厂家直销，填料

产品名称	液面覆盖球填料，鼎晟厂家直销，填料
公司名称	鼎晟联合(厦门)环保科技有限公司
价格	.12/个
规格参数	品牌:DS 型号:客户需求
公司地址	厦门市湖里区江头台湾街291号之二A栋351室
联系电话	18650168270 13275973000

产品详情

液面覆盖球

液面覆盖球性能介绍：

液面覆盖球以聚丙烯pp为原料，经注塑、发泡、收缩生产的圆形、锥形塑料填料，分为带边液面覆盖球与不带边液面覆盖球。带边液面覆盖球具有重心稳定，边与边重叠，覆盖效果好等特点，其作用是抑制酸雾挥发，减少大气污染和空气对水质的污染，有效提高凝结水质量。

液面覆盖球特点：

1. 设计精巧合理，外形美观。选材得当，耐酸耐压（耐压0.4MPa，耐酸度为35%浓盐酸，工作温度 100℃）
2. 比重准确，重心稳定。
3. 球翼互相重叠，覆盖严密。
4. 操作简便，将浮球倾入所需容器，即可自动形成均匀覆盖层。材质：PP聚丙烯
5. 在0.4Pa压力下无破损现象。

材质：聚丙烯

密度：保证球体半径在液面表面。

使用温度：-5~100℃，无明显变形。

液面覆盖球用途：

液面覆盖球适用于各种卧式酸贮槽、酸贮罐、水处理中的凝储水箱、除盐水箱，大程度的减少酸雾、空气中的二氧化碳和氧对水的污染，达到保护水质、节约能源，净化环境的作用。适用覆盖于各种具有挥发的液面上。

广泛应用于电力系统浓盐酸及凝结水箱的密封材料；石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽；水处理中的凝储水箱和除盐水箱；大程度的减少酸雾，空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。

液面覆盖球技术指标：

品名	规格 mm	使用 工作温度	耐压强度MPa	个数 n/m ³	孔隙率%	覆盖率%
空心无边浮球	40	120	0.4	710	95	96
空心带边浮球	40	120	0.4	680	95	98
实心无边、锥体浮球	40	120	0.4	710	95	96
实心带边浮球	40	120	0.4	680	95	98