A992材质美标H型钢,W36*16.5*282定尺长度允许偏差

产品名称	A992材质美标H型钢,W36*16.5*282定尺长度允许偏差
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4850.00/吨
规格参数	规格:W系列 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:ASTM A6
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层（注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、美标H型钢若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃，色谱分析判断为空气，则变压器可继续运行，并及时消除进气缺陷。若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常，则应综合判断确定变压器是否停运。2瓦斯继电器动作跳闸时，在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。为查明原因应重点考虑以下因素，作出综合判断。是否呼吸不畅或排气未尽；保护及直流等二次回路是否正常；变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象；气体继电器中积聚的气体是否可燃；气体继电器中的气体和油中溶解的气体的色谱分析结果；必要的电气试验结果；变压器其它继电保护装置的动作情况。.瓦斯保护的反事故措施瓦斯保护动作，轻者发出保护动作信号，提醒维修人员马上对变压器进行处理；重者跳开变压器开关，导致变压器马上停止运行，不能保证供电的可靠性，对此提出了瓦斯保护的反事故措施：1.1将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式，触点改为立式，以提高重瓦斯动作的可靠性。.2为防止瓦斯继电器因漏水而短路，应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。.3瓦斯继电器引出线应采用防油线。.4瓦斯继电器的引出线和电缆应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。
美标H型钢执行标准：ASTM标准，ASME标准 美标H型钢材质有：A36/A572GR50/A992等
二、美标H型钢定尺长度允许偏差 三、美标H型钢W36*16.5*282热处理工艺钢的热处理种类分为整体热处理和表面热处理两大类。常用的整体热处理有退火，正火、淬火和回火；表面热处理可分为表面淬火与化学热处理两类。 对柱型钢的节点处理 四、美标H型钢的规格型号表

W4*W4*13	W21*6.5*44	W14*5*22	W30*15*391
W5*W5*16	W21*6.5*50	W14*5*26	W33*11.5*118
W5*W5*19	W21*6.5*57	W14*6.75*30	W33*11.5*130
W6*W4*8.5	W21*8.25*48	W14*6.75*34	W33*11.5*141
W6*W4*9	W21*8.25*55	W14*6.75*38	W33*11.5*152
W6*W4*12	W21*8.25*62	W14*8*43	W33*11.5*169

W6*W4*16
W6*W6*15
W6*W6*20
W6*W6*25
W8*W4*10
W8*W4*13
W8*W4*15
W8*W5.25*14
W8*W5.25*18
W8*W5.25*21
W8*W6.5*24
W8*W6.5*28
W8*W8*31
W8*W8*35
W8*W8*40
W8*W8*48
W8*W8*58
W8*W8*67
W10*4*12
W10*4*15
W10*4*17
W10*4*19
W10*5.75*22
W10*5.75*26
W10*5.75*30
W10*8*33
W10*8*39
W21*8.25*68
W21*8.25*73
W21*8.25*83
W21*8.25*93
W21*12*101
W21*12*111
W21*12*122
W21*12*132
W21*12*147
W21*12*166
W21*12*182
W21*12*201
W24*7*55
W24*7*62
W24*9*68
W24*9*76
W24*9*84
W24*9*94
W24*9*103
W24*12.75*104
W24*12.75*117
W24*12.75*131
W24*12.75*146
W24*12.75*162
W24*12.75*176
W24*12.75*192
W24*12.75*207
W14*8*48
W14*8*53
W14*10*61
W14*10*68
W14*10*74
W14*10*82
W14*14.5*90
W14*14.5*99
W14*14.5*109
W14*14.5*120
W14*14.5*132
W14*16*145
W14*16*159
W14*16*176
W14*16*193
W14*16*211
W14*16*233
W14*16*257
W14*16*283
W14*16*311
W14*16*342
W14*16*370
W14*16*398
W14*16*426
W14*16*455
W14*16*500
W14*16*550
W33*15.5*201
W33*15.5*221
W33*15.5*241
W33*15.5*263
W33*15.5*291
W33*15.5*318
W33*15.5*354
W33*15.5*387
W36*12*135
W36*12*150
W36*12*160
W36*12*170
W36*12*182
W36*12*194
W36*12*210
W36*12*232
W36*12*256
W36*12*286
W36*12*318
W36*12*350
W36*12*387
W36*16.5*231
W36*16.5*247
W36*16.5*262
W36*16.5*282
W36*16.5*302
W36*16.5*330

W10*8*45
W10*10*49
W10*10*54
W10*10*60
W10*10*68
W10*10*77
W10*10*88
W10*10*100
W10*10*112
W12*4*14
W12*4*16
W12*4*19
W12*4*22
W12*6.5*26
W12*6.5*30
W12*6.5*35
W12*8*40
W12*8*45
W12*8*50
W12*10*53
W12*10*58
W12*12*65
W12*12*72
W12*12*79
W12*12*87
W12*12*96
W12*12*106
W12*12*120
W24*12.75*229
W24*12.75*250
W24*12.75*279
W24*12.75*306
W24*12.75*335
W24*12.75*370
W27*10*84
W27*10*94
W27*10*102
W27*10*114
W27*10*129
W27*14*146
W27*14*161
W27*14*178
W27*14*194
W27*14*217
W27*14*235
W27*14*258
W27*14*281
W27*14*307
W27*14*336
W27*14*368
W27*14*539
W30*10.5*90
W30*10.5*99
W30*10.5*108
W30*10.5*116
W30*10.5*124
W14*16*605
W14*16*665
W14*16*730
W14*16*808
W14*16*873
W16*5.5*26
W16*5.5*31
W16*7*36
W16*7*40
W16*7*45
W16*7*50
W16*7*57
W16*10.25*67
W16*10.25*77
W16*10.25*89
W16*10.25*100
W18*6*35
W18*6*40
W18*6*46
W18*7.5*50
W18*7.5*55
W18*7.5*60
W18*7.5*65
W18*7.5*71
W18*11*76
W18*11*86
W18*11*97
W18*11*106
W36*16.5*361
W36*16.5*395
W36*16.5*441
W36*16.5*487
W36*16.5*529
W36*16.5*652
W36*16.5*723
W36*16.5*802
W36*16.5*853
W36*16.5*925
W40*12*149
W40*12*167
W40*12*183
W40*12*211
W40*12*235
W40*12*264
W40*12*278
W40*12*294
W40*12*327
W40*12*331
W40*12*392
W40*16*199
W40*16*215
W40*16*249
W40*16*277
W40*16*297
W40*16*324
W40*16*362

W12*12*136	W30*10.5*132	W18*11*119	W40*16*372
W12*12*152	W30*10.5*148	W18*11*130	W40*16*397
W12*12*170	W30*15*173	W18*11*143	W40*16*431
W12*12*190	W30*15*191	W18*11*158	W40*16*503
W12*12*210	W30*15*211	W18*11*175	W40*16*593
W12*12*230	W30*15*235	W18*11*192	W40*16*655
W12*12*252	W30*15*261	W18*11*211	W44*16*230
W12*12*279	W30*15*292	W18*11*234	W44*16*262
W12*12*305	W30*15*326	W18*11*258	W44*16*290
W12*12*336	W30*15*357	W18*11*283	W44*16*335
		W18*11*311	W44*16*368
			W44*16*408

冶金矿产：所以通常要求硫含量小于.55%，优质钢要求小于.4%。在钢中加入.8-.2%的硫，可以改善切削加工性，通常称易切削钢。铬（Cr）：在结构钢和工具钢中，铬能显著提高强度、硬度和耐磨性，但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性，因而是不锈钢，耐热钢的重要合金元素。镍(Ni)：镍能提高钢的强度，而又保持良好的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力，在高温下有防锈和耐热能力。