

环氧树脂地坪应用

产品名称	环氧树脂地坪应用
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:03
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

1、涂刷型环氧地坪

特点：易施工，耐微酸。

适用范围：旧地坪修补，食品厂、包装室等要求清洁的场所。

施工步骤：素地处理—测定地面含水率—施工底涂—施工面涂。

2、自流平型环氧地坪

特点：平整、耐溶剂、耐弱酸碱盐。

适用范围：医院、GMP药厂、实验室、加工厂等要求中等耐酸碱腐蚀的区域。

施工步骤：素地处理—测定地面含水率—施工底涂—8小时后施工中涂—打磨、清洁地面—施工面涂。

自流平环氧树脂地坪是以环氧树脂，改性聚酰胺固化剂、各种助剂等材料组成的。专门用于室内水泥混凝土地表面的自流平地坪涂装。

特点：本地坪具有表面平整度极高，不沾尘，可以提供符合gmp认证的洁净地面的特点，而且还具有耐磨损、耐一般酸碱腐蚀、耐有机溶剂及矿物油的浸泡，耐机械冲击等特点。

适用范围：适用于药厂、电子厂、实验室等要求洁净无尘的场合的地坪涂装。

技术指标：

漆膜外观，平整光滑、符合要求；

冲击强度，50公斤/cm；

附着力，1级；

柔韧性，3mm；

耐擦洗，2000次；

耐5%NAOH，30天无变化；

耐汽油性，24H无变化；

耐甲苯性，24H无变化；

耐5%HCL，30天无变化。

3、标准止滑环氧地坪

特点：止滑、耐压、耐酸碱盐。

适用范围：冷库、走道、游泳池等需防滑、耐压和重化学腐蚀的区域。

施工步骤：素地处理—测定地面含水率—施工底涂—8小时后施工中涂—1小时后撒细砂于表面—清洁地面—施工面涂。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/110.html>