

# 无纺布双面胶带 双面胶无纺布带规格

产品名称	无纺布双面胶带 双面胶无纺布带规格
公司名称	昆山瑞鑫胶带材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

### [无纺布双面胶带 双面胶无纺布带规格1020\\*50M](#)

是权富莱公司的一款无纺布双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸制成，颜色为半透明。规格为1020MM\*50M\*0.055MM，具有抗反弹性、翘曲、耐热性佳，同时还具有较强的初粘力和持粘力，对多种基材有较佳粘合力，尤其适合弧面粘接。相关参数：测试项目 测试值 单位 初粘力 100 mm 持粘力 24 hr 粘着力 10 N/25mm 耐高温性 80 双面胶的应用：  
符合ROHS环保法规要求，适用于冲型、铭板、薄膜开关的粘贴

易冲型，膜切透明双面胶 产品说明：以透明的OPP聚酯薄膜为基材，两面涂布经改良的丙烯酸胶粘剂或压克力压敏胶制成，以经过有机硅处理的防粘纸为隔离纸，有透明而不吸潮的特点，高度的拉伸力，具有良好的模切加工性能。持久的粘合力，以及很好的耐水，耐蒸气，耐高温，防紫外线，耐老化性。产品组成：离型纸或膜（高克重，易冲型，膜切）；胶粘剂（丙烯酸胶粘剂或压克力压敏胶）；OPP聚酯薄膜。产品应用：适用于手机铭牌、耳机/话筒附件的粘接；数码相机反光膜的固定；LCD反光片与背光膜组之间的固定；也用于数码产品薄膜开关，铭板或面板的粘接，PP、PC、ABS等塑胶制成的产品的粘结；广泛适用于电子、家电、仪表等行业的绝缘保护、补强保护等使用，具有强粘力，抗拉强度高，耐候性佳、耐高温，符合ROHS环保要求。【包装及储存】：1、包装：卷状或片状形式，外用塑料膜包装。2、储存：应储存在通风、干燥、阴凉的库房内，储存温度10~40℃，相对湿度小于70%。

红色接驳胶带、黄色皮革接驳胶带 驳胶带 咖啡色接驳胶带 蓝色接驳胶带 PET高温接驳胶带（接驳胶带、离型纸接驳胶带、高温接驳胶带）特点应用：接驳胶带使用方便，可直接解卷轻松操作，适用于高温环境下离型硅面材料的拼接保护。主要配套国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家，大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。胶带根据离型纸接驳车速及被粘物表面不同的物理性能，分为几类。（接驳胶带、离型纸接驳胶带、高温接驳胶带）特点应用：接驳胶带使用方便，可直接解卷轻松操作，适用于高温环境下离型硅面材料的拼接保护。主要配套国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家，大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。胶带具有耐高温，抗化学溶剂佳，高粘着力，柔软服贴等综合优异特性！