## 无纺布双面胶带 双面胶无纺布带规格

产品名称	无纺布双面胶带 双面胶无纺布带规格
公司名称	昆山瑞鑫胶带材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

## 无纺布双面胶带 双面胶无纺布带规格1020\*50M

是权富莱公司的一款无纺布双面胶,由无纺布双面涂布丙烯酸制成,颜色为半透明。 规格为1020MM\*50 M\*0.055MM,具有抗反弹性、翘曲、耐热性佳,同时还具有较强的初粘力和持粘力,对多种基材有较佳粘合力,尤其适合弧面粘接。 相关参数:测试项目测试值 单位 初粘力 100 mm 持粘力 24 hr 粘着力 10 N/25mm 耐温性 80 双面胶的应用:

符合ROHS环保法规要求,适用于冲型、铭板、薄膜开关的粘贴

易冲型,膜切透明双面胶产品说明:以透明的OPP聚酯薄膜为基材,两面涂布经改良的丙稀酸胶粘剂或压克力压敏胶制成,以经过有机硅处理的防粘纸为隔离纸,有透明而不吸嘲的特点,高度的拉伸力,具有良好的模切加工性能。持久的粘合力,以及很好的耐水,耐蒸气,耐温,防紫外线,耐老化性。产品组成:离型纸或膜(高克重,易冲型,膜切);胶粘剂(丙稀酸胶粘剂或压克力压敏胶);OPP聚酯薄膜。 产品应用:适用于手机铭牌、耳机/话筒附件的粘接;数码相机反光膜的固定;LCD反光片与背光膜组之间的固定;也用于数码产品薄膜开关,铭板或面板的粘接,PP、PC、ABS等塑胶制成的产品的粘结;广泛适用于电子、家电、仪表等行业的绝缘保护、补强保护等使用,具有强粘力,抗拉强度高,耐候性佳、耐高温,符合ROHS环保要求。【包装及储存】:1、包装:卷状或片状形式,外用塑料膜包装。2、储存:应储存在通风、干燥、阴凉的库房内,储存温度10~40 ,相对湿度小于70%。

红色接驳胶带、黄色皮革接驳胶带 驳胶带 咖啡色接驳胶带 蓝色接驳胶带 PET高温接驳胶带 (接驳胶带、离型纸接驳胶带、高温接驳胶带)特点应用:接驳胶带使用方便,可直接解卷轻松操作,适用于高温环境下离型硅面材料的拼接保护。主要配套国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家,大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。胶带根据离型纸接驳车速及被粘物表面不同的物理性能,分为几类。(接驳胶带、离型纸接驳胶带、高温接驳胶带)特点应用:接驳胶带使用方便,可直接解卷轻松操作,适用于高温环境下离型硅面材料的拼接保护。主要配套国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家,大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。胶带具有耐高温,抗化学溶剂佳,高粘着力,柔软服贴等综合优异特性!