

透明双面pet胶带 黄格拉辛PET胶带

产品名称	透明双面pet胶带 黄格拉辛PET胶带
公司名称	昆山瑞鑫胶带材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

[透明双面pet胶带 黄格拉辛PET胶带 PET双面胶带](#)

黄格拉辛PET胶带是以PET薄膜为基材，单面或双面涂覆特种压敏胶制作而成。

PET单双面胶带：厚度：0.05T/0.08T/0.1T/0.12T/0.14T/0.18T； 白纸白PET双面胶；

白格拉辛可移双面胶黄格拉辛PET双面胶。 pet胶带耐温性能通常在120度到260度之间，常用于喷漆、烤漆皮革加工、涂装遮蔽和电子零件制程中固定、印刷电路板及高温处置遮蔽，胶带主要从以下几点进行识别：1、味道；2、外观；3、点火燃烧后的残留物；4、实际高温测试，过260度的高温，检查是否有残胶、收缩等现象。胶带的应用：1、具有优越的对曲面、凹凸面耐反翘性；杜特易

2、对金属的油漆表面、聚酯泡沫及塑料部件都能起到良好的粘结效果；3、PET双面胶带，双面涂压敏胶，产品厚度：0.12-0.15mm；离型纸厚：0.13mm具有优越的初粘性和终粘性，高粘结强度；

4、良好的剪切性能和冲切性能；5、适应环境在 - 40 ~ 150 范围，可长期在70 环境下操作

[高温接驳胶带 PET离型纸接驳胶带](#)（接驳胶带、离型纸接驳胶带、高温接驳胶带）特点应用：接驳胶带使用方便,可直接解卷轻松操作,适用于高温环境下离型硅面材料的拼接保护。主要配套国内皮革、特种防粘膜和离型纸的生产厂家，大幅度降低了原来依赖进口而支出的高额采购成本。胶带具有耐高温,抗化学溶剂佳,高粘着力,柔软服贴等综合优异特性！人造革专用的高温接驳胶带 高温接驳胶带 PET离型纸接驳胶带

[皮革双面胶带 密封双面胶带 防水胶带](#)

亚克力双面胶具有防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐侯性优，尺寸稳定性好、冲切性能优，对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性、剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好；

超高的粘在高低温环境下有良好的粘着持久性、对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力；

抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线。详细说明：

亚克力双面胶具有防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐侯性优，尺寸稳定性好、冲切性能优，对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性、剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好；

超高的粘在高低温环境下有良好的粘着持久性、对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力；

抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线。用途：玻璃幕墙、装配时、提供超强粘合力及防尘密封性；建筑施工各种需、连接、捆扎，防水、修复、密封、标识等；
电子、数码产品加工和装配、家用电器的装配、广告、电子路牌、LED板的粘合固定；汽车:防擦条、装饰条、保险杠防撞板、铭板、标牌、踏板、车内处嵌板、摩托车铭牌标记字母的粘贴。可替代：3M 4229P 4213. 4215. 4211. 4218. 5952. 5355. 5357. 4950. 4216. 4920. 4615. 4955. 4930. 4959. 4218P