

28型电缆挂钩 28型矿用挂钩厂家

产品名称	28型电缆挂钩 28型矿用挂钩厂家
公司名称	乐清市七仪电气有限公司
价格	1.10/个
规格参数	品牌:七仪 型号:GL-PVC28 重量:0.13kg
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成街道新南教场巷4号
联系电话	18767774501

产品详情

28型电缆挂钩 28型矿用挂钩厂家

28型电缆挂钩，GL-PVC28型电缆挂钩28矿用电缆挂钩，耐用型电缆挂钩，GL-PVC电缆挂钩GL-PVC矿用电缆挂钩（电缆挂钩）GL-PVC18电缆挂钩，GL-PVC28电缆挂钩，GL-PVC38电缆挂钩，GL-PVC50电缆挂钩，GL-PVC68电缆挂钩，GL-PVC80电缆挂钩，GL-PVC100电缆挂钩本系列产品可根据所阻燃、抗静电——挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分配在挂钩本体内，因而抗静

28矿用电缆挂钩，耐用型电缆挂钩，GL-PVC电缆挂钩。28矿用电缆挂钩，耐用型电缆挂钩，GL-PVC电缆挂钩GL-PVC矿用电缆挂钩（电缆挂钩）

GL-PVC18电缆挂钩，GL-PVC28电缆挂钩，GL-PVC38电缆挂钩，GL-PVC50电缆挂钩，GL-PVC68电缆挂钩，GL-PVC80电缆挂钩，GL-PVC100电缆挂钩

本系列产品可根据所架设点电缆的根数灵活使用，在架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时、省工、省力。是目前矿山架设电缆时极为理想的架设附件。

挂钩式电缆挂钩可替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，适用于矿山、地面及地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下架设电缆。

阻燃、抗静电——挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分配在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能性能指标不会因为使用时间而受到影响，抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准，适用于井下易燃、易爆的工作场所。

质轻、安装方便，用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。

抗老化、耐腐蚀——挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。

使用寿命厂——在正常条件下使用，寿命可达到50年。

矿用电缆挂钩规格对照表

型号规格 所挂电缆最大规格（平方） 所挂电缆最大直径（毫米） 承重重量kg

GL-PVC 18X126X45 3X8 18 350

GL-PVC 28X137X56 3X10 28 350

GL-PVC 38X149X64 3X16 38 350

GL-PVC 50X152X76 3X20 50 350

GL-PVC 68X179X94 3X25 68 350

GL-PVC 80X186X105 3X32 80 350

GL-PVC 100X198X128 3X40 100 350

50 , GL-PVC 68 , GL-PVC100 , GL-PVC38 , GL-PVC 80 , GL-T-PVC(14、 18)/9 GL-T-PVC10/5 GL-PVC
120 × 235 × 151 GL-PVC 18 × 106 × 40 GL-PVC 30 × 121 × 51 GL-PVC 38 × 127 × 59 GL-PVC 78 × 184 × 107 GL-
PVC 98 × 210 × 129 GL-PVC 50 × 140 × 74 GL-PVC 68 × 163 × 95 GL-PVC 18 × 104 × 41 GL-PVC 28 × 121 × 50
GL-PVC 38 × 143 × 65 GL-PVC 50 × 156 × 79

GL-PVC 58 × 160 × 86 GL-PVC 68 × 173 × 97 GL-PVC 80 × 186 × 107 GL-PVC 100 × 223 × 129 GL-PVC
28 × 119 × 49 GL-PVC 38 × 140 × 66 GL-PVC 18 × 113 × 41 GL-PVC 100 × 221 × 131 GL-PVC 68 × 171 × 98 GL-
PVC 80 × 183 × 108 GL-PVC 58 × 156 × 78 GL-PVC 18 × 117 × 41 GL-PVC 28 × 126 × 49 GL-PVC 80 GL-PVC 18
GL-PVC 28 GL-PVC 38 GL-PVC 50 GL-PVC 68

GL-PVC 100 × 212 × 134 GL-PVC 50 × 172 × 78 GL-PVC 68 × 180 × 100 GL-PVC 80 × 198 × 112 GL-PVC
38 × 139 × 62 GL-PVC 40 × 140 × 66 GL-PVC 80 × 180 × 110 GL-PVC 16 × 290 × 32 GL-PVC 10 × 290 × 26 GL-
PVC 70 × 170 × 96 GL-PVC 20 × 110 × 36 GL-PVC 30 × 120 × 46 GL-PVC 50 × 150 × 76 GL-PVC 60 × 160 × 86
GL-PVC 38GL-PVC 58 GL-PVC 68 GL-PVC 80

GL-PVC 58 × 155 × 85 GL-PVC 68 × 173 × 96 GL-PVC