

# 背贴式橡胶止水带

产品名称	背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:衡固 型号:320*8 价格:电议
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

## 产品详情

背贴式止水带|EB背贴式橡胶止水带|EP背贴式橡胶止水带规格

我公司专业生产各种规格：橡胶止水带，钢边橡胶止水带，遇水膨胀止水带，651橡胶止水带，钢板腻子止水带，中埋式止水带，外贴式止水带，背贴式止水带，可卸式止水带，中置式止水带，可注浆止水带，施工缝止水带，沉降缝橡胶止水带，伸缩缝橡胶止水带，CB橡胶止水带,CP橡胶止水带，EB橡胶止水带，EP橡胶止水带

背贴式止水带是按照在混凝土中设置位置进行分类的，也叫做外贴式止水带，用于混凝土伸缩缝的防止水。背贴式止水带按原料生产可以加工天然橡胶背贴式止水带，三元乙丙背贴式止水带。按形状可分为EB型（背贴式中间有孔止水带）和EP（背贴式中间无孔止水带）。

背贴式止水带作为橡胶止水带里面重要的型号被广泛应。其止水原理是利用背贴式止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时背贴式止水两翼的最外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。背贴式止水带同时起到隧道内形成防水封闭区的作用！

背贴式止水带|EB背贴式橡胶止水带|EP背贴式橡胶止水带规格

## 1. 背贴式止水带的选型

背贴式止水带的耐久性无疑是极为主要的。钢筋混凝土工程一般是永久性工程，工程材料的耐久性在保证工程长期正常使用的基础。止水带材质对工程的适应性、优质原材料及合理科学的配合是止水带质量的保证。止水带的带型以工程要求来选择并确定是内埋式的，是内埋式橡胶—金属复合式的，还是现浇外置式的。

背贴式止水带的厚度。止水带移动变位时，位移越大，其厚度越厚时，止水带上总的拉应力(剪力)就越大。相应作用在砧上的力也越大。所以从受力情况出发，止水带不宜过厚。有些国外资料介绍止水带厚度可用5mm。但从水压条件出发，水压大时止水带不宜过薄。根据我国现有的试验资料，7mm厚塑料止水带承受水压可达0.4MPa。一般贮水构筑物的水深不超过10m。因此用在这些建筑物上的止水带厚度以6mm为宜。如果用在低压管道上，要求试验内压为0.4MPa时，则其厚度用8mm为宜。

止水带处砧断面的最小厚度，不应小于止水带的埋入宽度。止水带配套问题。由于构筑物的伸缩缝、沉降缝多要水平、垂直交叉，止水带必需生产相应的水平和垂直T字及十字型配套产品。能做到这样，施工现场只需解决对接接头施工。