

# 撕膜胶带 有声胶带 POL胶带 LCD剥离胶带

产品名称	撕膜胶带 有声胶带 POL胶带 LCD剥离胶带
公司名称	昆山瑞鑫胶带材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

撕膜胶带 电脑显示屏无声胶带 POL胶带 LCD剥离胶带 基材 BOPP 品牌 权富莱 厚度 60um (mm) 颜色 淡黄色 白色 适用范围 电子厂, LCD偏光片贴片胶带 胶系 热熔压敏胶

适用范围: 为LCD小屏偏光片贴附。胶体: SIS系列热熔压敏胶。

特性: 具有一定的抗拉强度, 解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。

应用: 已替代进口同类产品, 广泛用于日资、韩资、台资企业。项目 规格值 单位 粘合剂 橡胶型 -- 厚度 0.056-0.06 mm(mils) 基材厚度 0.043 mm 工作温度 50 介电击穿电压 5.8 V 绝缘电阻  $>1 \times 10^5$

电解腐蚀系数 0.85 -- 抗拉力 44N/10mm 快粘力 5 cm/20角度 延伸率 (折断时百分率) 160 % 常用规格: 18mm\*300m、24mm\*300m、25mm\*300m、20mm\*200m、50mm\*200m、25mm\*500m、24mm\*500m。无声胶带其实就是撕膜胶带, 是液晶显示屏保护膜专用的一种胶带。然而因为胶带大多数都是用于纸箱或其他物体的粘连, 所以粘性非常好, 但是取下胶带时却发现, 会有很多遗留的痕迹。那么液晶显示屏的保护膜上如果也有这么严重的痕迹那肯定是影响美观的, 而且这种电器设备用水擦也不安全, 那么无声胶带会留有痕迹吗? 这是很多人都会关心的问题。事实上, 无声胶带虽然粘性好, 表面洁净度高, 韧性好, 但是它不缠胶, 所以不会留有痕迹, 这个大家可以放心使用。并且无声胶带可防静电产生, 并且摩擦力小, 所以噪音很小, 几乎没有什么声音。非常适合电脑显示屏、液晶屏的保护膜使用。

偏光片剥离保护膜 白色撕膜胶带 光电行业剥离胶带 白色撕膜胶带一般来说多用于我们最常用的电脑、手机、液晶电视等屏保上。它是液晶屏幕显示器业保护膜专用胶带, 用于LCM贴压偏光片时, 把偏光片传送到液晶压贴盘上, 起到传送作用, 把偏光片上的保护膜撕掉, 具备良好的黏性及离型力, 依客户制程机械性能将板面保护膜迅速撕除。白色撕膜胶带的主要特征如下: 基材: PET 胶系: 橡胶、油胶

厚度: 0.06mm 宽度: 15、18、20、25.可以根据客户要求定做

长度: 200m、300m、500m.可以根据客户要求定做

特点: 基材抗张力好, 涂胶均匀, 不断裂不残留, 粘性高。特别适用于国外高端品牌偏光片。

用途: LCD偏贴工序, 主要用于高端产品和大尺寸模组, 一般用于全自动贴片机。那么我们都知道, 无论是我们的手机还是电脑、平板、电视机等都需要进行屏幕的保护, 所以对于白色撕膜胶带的应用量就非常大, 因为现在几乎人手一台甚至多台手机、电脑。所以白色撕膜胶带在当今时代的作用是非常大的, 在我们生活中不可缺少。