

# 清塑牌 PVC 50-315 排水管

产品名称	清塑牌 PVC 50-315 排水管
公司名称	广东清塑实业有限公司
价格	面议
规格参数	清塑:PVC排水管 50:315
公司地址	中国 河南 郑州市管城回族区 航海东路国香茶城C区22号
联系电话	86-0371-55016693 18703977142

## 产品详情

### 一、使用说明

1. 管材在粘合前,应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘沙、油污与水迹等。
2. 管材应根据管件的实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。
3. 胶粘剂涂刷应先涂管件内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。
4. 胶粘剂涂刷管应迅速、均匀、适量、不得漏涂或涂抹或涂抹过厚。
5. 承插口涂刷胶粘剂后,应立即按正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并保证承插接口的直度和接口位置正确。管道承插过程不得用锤子击打。
6. 承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦拭干净。
7. 粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置接口固化为止。冬季或雨季施工时固化时间应适当延长。
8. 胶粘剂安全使用符合下列规定:
  - (a)胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开,不用时应随即盖紧。
  - (b)管材,管件集中粘接的预制场所,场内应通风,严禁明火,必要时要设置排风设施。

(c)冬季施工，环境温度不宜低于-10℃;低于-10℃应采取防寒防冻措施,施工场所应保持空气流通,不得密闭。

(d)粘接时，操作人员应站于上风处，宜配戴防护手套、眼镜和口罩等。

(e)严禁非专业施工人员使用，严禁食用，并避免与伤口、眼、口、鼻及小孩接触。