

防火板、防火隔板、耐火板

产品名称	防火板、防火隔板、耐火板
公司名称	呼和浩特市回民区永达防火材料经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市回民区工农兵路府都花园东侧
联系电话	15248018801

产品详情

产品类别:防火隔板

名称：防火封堵板材

编号：

防火隔板

防火封堵板材

产品介绍

电缆支架或桥架上的电缆，如相邻两层电缆根数超过30根时，则电缆层间要用防火隔板(防火板)进行阻燃分隔。如果认为这样做造价过高时，也可采用每隔两层电缆装设防火隔板。另外，夹层中的电缆在水平方向上每一直线段的两端装设一套2m长防火槽盒(防火槽盒的两端用柔性堵料严密封堵)。必须说明一个问题：有些人，特别是初涉电缆防火的人认为，电缆层间设置防火隔板(即防火托盘或防火盖板)没有用，一旦电缆发生火灾时，裸露的电缆还是沿着水平走向延燃，这种观点是错误的，他们忽视了电缆沿水平走向延燃的必须条件是电缆的可燃体超过一定数量(如15kg/m)时，才可能发生电缆延燃现象。用防火

隔板将电缆分隔，其目的就是分割电缆可燃体的重量，使在分隔空间的电缆可燃体重量达不到电缆沿水平走向延燃的重量，从而防止了电缆沿水平走向延燃。

ATG-A型无机防火隔板也称不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成,具有阻燃性能好,遇火不燃烧时间可达3小时以上,机械强度高,不爆、耐水、油、耐化学防腐性强、无毒等特点。YD-Ba型无机防火隔板(防火板)燃烧试验中,火焰最高温度达 1000 时不变形,各项指标符合BG23864-2009的规定要求,燃烧性能达到GB8624规定的A级(不燃性)标准。

ATG-A型主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔,大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的**防火阻燃材料。

施工方法

ATG-A型产品可采用切割锯进行分切,根据施工现场需要制成所需用的形状,装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定,钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本无机防火隔板(防火板)装制成各种形式的电缆防火槽盒,板缝隙处用ATG-A-型无机防火堵料填平。

性能指标

1???????	(1) ??????????11Mpa?,??24Mpa?,?? (2) ????????????????6Mpa?,??18Mpa?,?? (3) ?????????0.35%?,????0.32%,?? (4) ????????????2.0%?,????1.8%,?? (5) ??????1.30/cm2 ,??
2???????	(1) ??????????50????17?,?? (2) ????????????20s????0s?????,?? (3) ?????????50.00%?,????45.82%,??