

# 多功能强度检测仪，砂浆实验仪器

产品名称	多功能强度检测仪，砂浆实验仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:北方 型号:多功能强度检测仪
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

## 产品详情

多功能强度检测仪 适用于建筑工程{a}1065{/a} (C10 ~ C80), 外墙饰面砖粘结强度等有关抗拉拔强度的现场检测。混凝土强度检测是利用后装拔出法原理, 通过测定置于混凝土内锚固件的拔出力来计算混凝土强度。饰面砖粘结强度的检测是通过测定三点反力支撑对其粘结材料产生的拉力。产品详细 主要用于建筑工程混凝土强度 (C10 ~ C80) 检测和饰面砖粘结强度检测和其它有关拉拔强度的现场检测。特点:

(1) 油路完全内置, 外观更简捷。可避免因油管外置而造成仪器的可靠性下降和容易损坏, 为目前市场销售的系列多功能强度检测仪的更新换代产品。(2) 采用我公司最新开发的智能数字压力表, 有数据存储、查询和峰值保持功能, 采用软件标定, 无须拆开压力表, 当外加力到指定压力时, 只需按一下“设置”键即可完成, 是目前市场上唯一有此项功能的现场便携式多功能强度检测仪, 极大地方便用户的标定和使用, 深受欢迎。(3) 采用“后装拔出法”测强原理, 该原理为我国检测混凝土抗压强度标准试验方法, 符合《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》(CECS69:94), 当混凝土有一定强度时, 可随时进行检测。(4) 符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97) 及《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000)

(5) 许多地方建立了测强曲线, 该检测方法已在全国范围内被各质检检测单位及试验室所广泛使用  
(6) 每台多功能强度检测仪出厂前均通过法定计量单位标好, 直接使用, 压力表显示单位为kN

技术参数: 最大拔出力 4050 kN (可选) 油缸行程 10mm 最小分度值 0.01kN 误差 小于 2%

主机重量 4.2kg 电源 镍氢充电电池 相关仪器配置: 1.主机一台

2.SW-4B智能数字压力表一只 (可存储、查询和峰值保持) 3.电源适配器一只 4.连接电缆二根

5.法定计量单位测试证书一张 6.钻孔系统一套 7.磨槽系统一套 8.胀簧、胀杆、冲头各一个

9.退杆、退套各一个 10.拉杆二只 (分别拉混凝土和饰面砖) 11.标准块六只 12.说明书一本

13.保修卡和合格证各一张 14.便携箱二只 联系方式 电话: 023-6760 0861 手机: 135 0030 1020

Q Q: 3324319856 地址: 重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 全国统一服务电话: 400-996-7116