

申鑫牌矿用喷浆机

产品名称	申鑫牌矿用喷浆机
公司名称	焦作市泰鑫机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申鑫 型号:PC
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市
联系电话	0391-8073552 18336359233

产品详情

一、矿用喷浆机

申鑫牌pc系列混凝土喷射机，旗下有三个型号，分别是pc5i、pc7i、pc9i，主要适用于煤矿、化工、矿上等高可燃气体环境的场所，该喷浆机采用新型直通式转子，配备高分子弹性料腔，从而提高施工效率；同时，这款喷射机易损件均采用的是结构独特材料制造，提高机器的密封性，达到减少易损件的磨损。只是了解喷浆机还不够，最重要的是了解喷浆机的施工使用事项。

二、矿用喷浆机的施工注意事项

矿用喷浆机施工注意事项有哪些？河南泰鑫喷浆机厂家解析一下矿用喷浆机施工注意事项。

- 1、矿用喷浆机喷射混凝土施工一般由2人进行，施工过程中两人要密切配合，发现问题及时处理，喷射手要控制好水灰比，以喷出料不发白、流淌、表面有光泽为宜。
- 2、喷浆时，要掌握好喷射角度和喷射距离，喷嘴力求垂直岩面。喷射顺序一般自下而上、由后向前，先填凹补坑找平后再按正规操作，做一次性喷射到底。
- 3、喷浆机启动前，要将机内大块矸石、杂物取出，以防堵管。给料停止后，要待料腔、料管内余料全部吹净后再停机，并将机器内外清扫干净。
- 4、喷浆机送风时，一定要固定好喷头，防止喷头摆动伤人。处理堵管时，不准带风或加大风压处理，要停电、停风打开放风阀敲打堵管处，然后关闭放风阀送风、送电处理。
- 5、注意调好风压、水压、减少回弹，降低粉尘浓度。
- 6、在巷道渗水段喷射混凝土时，应采取减少给水量、加大速凝剂掺入量、插导水管等措施。
- 7、加强个体防护，严格按照要求佩戴防尘口罩，减轻职业病的危害。

8、喷浆时处于平巷位置，矿车要用临时阻车器固定好，严禁在矿车内拌料。

申鑫喷射设备，始终以信誉和质量占领市场。

技术参数	pc5	pc7	pc9
生产能力 (m/h)	5	7	9
最大输送距离 (m)	100垂直, 200水平	100垂直, 200水平	100垂直, 200水平
适用水灰比	> 0.2	0.45	0.45
速凝剂添加量 (%)	2-10	2-10	2-10
最大骨粒径 (mm)	20	20	20
喷砂管直径 (mm)	51	57/ 64	57/ 64
工作风压 (mpa)	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4
耗风量 (m ³ /min)	7-8	7-8	8-10
上料高度 (m)	1.2	1.2	1.2
主电机功率 (kw)	5.5	7.5	11
整机重量 (kg)	800	1000	1200
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	1750×800×1200	2000×800×1250	2000×800×1250