

# 建筑工地工地冲洗平台

产品名称	建筑工地工地冲洗平台
公司名称	东莞市德成环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德成 型号:DC-100t
公司地址	东莞市清溪镇三星村青湖西路御景东方花园2号2102
联系电话	0769-81275082 13712167505

## 产品详情

### 工程平板洗轮机DC-100型

工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，DC型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。

该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

DC型工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，0-60秒任意调节。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

\*专业清洗工程运输车辆

\*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

\*独特造型，经典设计

\*可选的自动排泥

\*专业的防锈处理，持久耐用

\*循环用水，节约大量水资源

\*可适应不同的工地场地，转场方便

冲洗机属性

型号DC系列水温冷水

品牌decheng移动方式基坑式

喷射压力大于0.35 ( Mpa ) 水量小于5L/辆

尺寸参数长\*宽\*高 ?2300\*3700\*1000

用途车辆冲洗

冲洗机技术参数要求：

序号名称单位数值

1配电系统额定电压VAC380

2配电系统额定电流A12

3配电系统额定功率KW5.5

4使用车辆及载重量100T以下各类工程车

5)冲洗压力Kg/cm<sup>2</sup>大于4

6)冲洗时间s1-60 ( 可调 )

7)冲洗耗水量L/辆小于5(循环 )

8)冲洗方式无接触喷水

9启动方式光电感应/手动

与其它车辆冲洗机相比其优点：

1、水循环使用，

冲洗机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。

2、造价低，转场运输安装方便

市场现有车辆冲洗机大多采用的是钢构形式即：冲洗机和基础是钢构一体的。这样的冲洗机长期使用后存在很大问题，其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严重，长期使用很难保证安全。其二将来转场费工费时极不方便。我公司生产的清洗机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗车机使用中的安全性和可靠性。

清洗机为分体式，可分块拆卸安装，为将来转场提供了方便。

3、电气操作系统可靠方便

我公司生产的冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种控制方式，操作方便。