

电缆防火涂料

产品名称	电缆防火涂料
公司名称	呼和浩特市回民区永达防火材料经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市回民区工农兵路府都花园东侧
联系电话	15248018801

产品详情

产品类别:电缆防火涂料

名称：电缆防火涂料

电缆防火涂料产品介绍

电缆防火涂料是我公司根据GA181-1998公安部标准研制成功的新型防火涂料，该产品由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，是目前国内较先进的电线电缆**水性防火涂料。本品涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。其主要优点是：环保、无污染、无毒无味、对施涂人员的健康不造成威胁。本品还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点，并具有良好的绝缘、防腐功能。

本产品广泛用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物及地下工程的可燃烧性基材等物体的防火保护。

电缆防火涂料施工方法：

- 1.电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
- 2.电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。
- 3.施工过程中及涂层未干时之前，应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。
- 4.对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m²，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

电缆防火涂料包装运输：

- 1.电缆防火涂料采用金属或塑料桶包装。
- 2.电缆防火涂料应储存在阴凉、干燥、通风的环境中。
- 3.产品运输时，应防止日晒、雨淋、防止包装桶损坏、倾倒、溢出。
- 4.电缆防火涂料有效储存期为一年。

电缆防火涂料性能指标

???	??	??	????	???	?????	????	???????	???
???????	?80um	?98s	???4h	???????	??7d???	???????	??15???	???????
??			?? ?8h	?7d???	???????	?7d???	???????	???????
				???????	???????	???????	???????	???????
				???????	??24h???	???????	2???????	???????
				?24h???	???????	?		
				???????	??			
				?				

电缆防火涂料快讯

电缆防火涂料产品有一个统一的、科学的产品标准以指导该类产品的研制、开发和生产。

电缆防火涂料的颜色可根据GB/T 3181的规定，也可按用户要求协商确定。