

# 无机防火堵料

产品名称	无机防火堵料
公司名称	呼和浩特市回民区永达防火材料经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市回民区工农兵路府都花园东侧
联系电话	15248018801

## 产品详情

产品介绍：DW-A3-5F603型无机防火堵料是我公司根据GB23864-2009标准研制成功的新型产品，该产品由无机材料加化学助剂混合而成，呈粉末状，具有强度高，耐水、耐腐蚀、无气味、施工方便等特点。

DW-

A3-5F603型无机防火堵料适用于电力、冶金、化工、建筑等行业中电缆贯穿孔洞等开口的防火封堵。

施工方法：需封堵的孔洞，封堵前要清扫干净。将无机防火堵料取出，加适量水，搅拌均匀，施工时与浇注混凝土差不多，短时间内即可速固成型，施工时应根据需量调制，以免造成浪费。

包装与运输：1、DW-

A3-5F603型无机防火堵料用纸塑复合袋包装，每袋规格为25kg，本产品宜储存于阴凉干燥通风处。

2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的物质，运输中应避免日晒雨淋。

主要性能指标：

外观	干密度	耐水性	耐油性	抗压强度	初凝时间	耐火性能
----	-----	-----	-----	------	------	------

灰色 粉末 固体	$1.7 \times 10^3$ g/m <sup>3</sup>	3d , 无 溶胀	3d , 无 溶胀	0.8Mpa	R	6.5Mpa	15min	t	45min	一级防 火封堵 材料极 限 180
----------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------	---	--------	-------	---	-------	----------------------------