

分体显示六氟化硫质量流量计供应商

产品名称	分体显示六氟化硫质量流量计供应商
公司名称	上海基深仪器仪表有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:GN 型号:CX-GMFM-XD600 流量:0-1000ml/min
公司地址	上海市松江区九亭镇连富路1589号厂房第2幢202室
联系电话	13661475198

产品详情

分体显示六氟化硫质量流量计供应商 上海基深仪器仪表是一家专业生产分体显示六氟化硫质量流量计供应商的厂家。公司有十年生产经验。咨询可联系：13391004819。工厂地址在上海市松江区连富路，我们生产的分体显示六氟化硫质量流量计供应商不仅提供给国内客户，还出口到世界各地多个国家。获得国内外客户的一致好评。同时，我们有较执着和专业的工程师，他们对产品功能和质量有着永不满足的追求；我们选择质的材料并使用较精良设备；我们还有较负责任和专注的工人以及完善的质量管理体系。所有这些保证了我们产品的质量是世界的。选择基深仪器仪表给我一个机会，还您一个放心！

分体显示六氟化硫质量流量计供应商价格 对于分体显示六氟化硫质量流量计供应商价格，很多人会以为流量越小会越贵。其实这样的说法也不完全是错的，流量越小对于我们的技术要求就越高，生产难度就越大。但是对于一些大流量的型号来说，价格也会比中间范围的价格要高一点。因为大流量的可以控制的流量范围也更大。分体显示六氟化硫质量流量计供应商选型要求. 流量范围多少？. 所测介质是什么？

. 精度：正负1%F.S. 重复精度：正负0.5%F.S. 响应时间：小于等于1S. 工作压差：0.05-0.3MPa.

较大耐压：10MPa. 工作温度：5-65度. 供电：24V或220V. 是否需要控制流量大小？.

输出信号：0-5V或4-20mA. 通讯协议：RS232或RS485. 是否带显示：一体显示或分体显示.

接头：3mm, 6mm, 8mm, 10mm双卡套, 1/4VCR, 1/8VCR (可选)

分体显示六氟化硫质量流量计供应商应用范围

应用领域广泛应用到半导体，真空，太阳能，分析仪器，光电，制气，医疗，化工，锅炉等各个领域。

分体显示六氟化硫质量流量计供应商原理 采用毛细管传热温差量热法原理测量气体的质量流量，可以不受温度压力的影响，将传感器测得的流量信号进行放大，然后与设定的电压进行比较，用所得的差值信号去驱动控制调节阀门，闭环控制流过通道的量使之与设定的流量相等。

分体显示六氟化硫质量流量计供应商产品优势 一、两种输入方式：

1.模拟输入：外部0~5VDC或4~20mA；可选内部物理量（0~5VDC或4~20mA状态下的%、满量程）输入

2.数字输入：PC上位机软件设定（RS232或者RS485）二、两种输出方式：

1.模拟输出：0~5VDC或4~20mA；2.数字输出：通过RS232或者RS485输出到PC机

分体显示六氟化硫质量流量计供应商安装注意事项：

气体质量控制器：控制器电磁调节阀并不能当做气路截止阀使用，需客户在控制器进口处安装截止阀。

阀控操作注意：在阀控操作为“清洗”后不能直接转为“阀控”状态，应先切换至“关闭”状态。