

防火密封胶、

产品名称	防火密封胶、
公司名称	呼和浩特市回民区永达防火材料经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市回民区工农兵路府都花园东侧
联系电话	15248018801

产品详情

防火密封胶以水性乳液为基材,封堵应用范围:对防烟有严格要求的封堵门框连接缝的封堵.膨胀型防火密封胶,为了得到所需的防火效果,涂敷规定的厚度确定密封胶都有接触到管材基材表面,以获得最大的粘着力;抹平防火密封胶,为了得到较好的效果,请立即抹平外表.对于过量的胶泥,在其硬化之前,可用工具沾水清除.弹性防火密封胶,清洁开口,准备涂敷FS-I的接合面应清除散落的碎物、灰尘、油渍、霜冻、蜡等,保持干燥.单组份、水基、丙烯酸防火密封胶是一高性能而富弹性之杀真菌密封胶.耐高温高压密封胶本品能耐高温、低温和超高、高、中、低压及负压,并耐高转速.单组份密封胶,非粘接型,暗红色、黑色等膏状密封胶,常温下不固化,高温下烧蚀密封.阻燃密封胶是一种新型的单组份防火密封胶密封胶,近年来为适应建筑节能技术发展的需要,结合国内外产品的优点,采用高分子原料精细研制而成.防火密封胶鉴定一般采用垂直法进行试验,按试验效果从高到低分为FV-0,FV-1,FV-2三级.主要用于幕墙防火结构的密封,需有抗位移变形能力与防火防烟能力.单组份,水基,丙烯酸防火密封胶与*用式相容地使用.防火密封胶概念措施型防火材料是一种封堵用的高分子的塑胶密封材料,具有密封与防火的双重性能,适用于防火施工,施工范围包括金属管道,隔热管道及建筑接缝.防火密封胶快讯 防火门上使用的胶条根本达不到防火要求,目测胶条上无不燃性材料的白色小点,用打火机一点就着,更有甚,索性不安装密封胶条,严重影响了钢质防火门的防火隔烟功能 防火密封胶适用于天花至墙身之间的接缝施工,特别是较长的借缝,因为喷涂施工简易,所以施工时可减省人手以降低成本用水清洁便可完全固化后可上漆在耐火接缝的位置最大可达6寸宽在接缝位置最高可达2小时之耐火效能