

LUGB系列蒸汽涡街流量计现货低价供应

产品名称	LUGB系列蒸汽涡街流量计现货低价供应
公司名称	南阳晟铭流量仪表有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:晟铭 型号:SM-LUGB 材质:不锈钢
公司地址	南阳市宛城区伏牛南路五里堡姚庄村
联系电话	0377-61380153 15294864207

产品详情

一 用途及特点

智能流量定量控制仪表是采用先进的单片微机技术开发出的新型流量测量控制仪表。本仪表具有体积小、重量轻、操作简单，显示读数直观，清晰、可靠性高等明显优点，与涡轮、涡街等脉冲输出的流量传感器及电磁阀配套组成流量控制系统，适用于石油、化工、医药、食品等行业气体、液体的流量定量（批量）控制。智能流量定量控制仪具有双6位数码管显示参数及当前批量的进度，直观明了。它具有良好的的人机界面，修改设定值及控制操作方便简单。内置大容量触点的继电器，并有上断电保护装置，具有高可靠性和长寿命。

二 工作原理

根据脉冲输出的流量传感器计算公式 $Q=N/K$

式中 Q -----累积流量（单位 升）

N----- 流量信号脉冲数（次）

K- ----- 仪表常数（次/升）

将仪表常数置入控制仪内，控制仪根据设定值自动计算出其对应的脉冲数，控制仪启动时改变内置的继电器状态，使得控制阀开启，控制仪对来自传感器的脉冲信号进行计数，到达设定量时恢复继电器

的原始状态，控制阀将关闭，从而实现对管道内流量的定量（批量）控制。

三 技术参数

1. 测量介质 液体或气体，由传感器决定
2. 输入信号 1-4000Hz，方波 低电平<1.5V 高电平>4.5V
3. 定量范围 0.00001-999999 升
4. 可置入仪表常数最大值 999999次/升
5. 为传感器提供12DC 50mA电源
6. 环境条件 0-45 相对湿度<85%
7. 电源220V (187-242) AC 50Hz
8. 6位LED显示累积总量与定量值和仪表参数，6位LED显示瞬时值
9. 外形尺寸 宽160 高80 深150
10. 对累积总量、仪表常数及前次定量值进行掉电保护，保护时间大于10年。
11. 保修期为十二个月。

四 仪表外观及接线端子

1、前面板

2、后面板接线端子流量计接线图

3、仪表安装示意图

操作使用

1：通道选择

接通220V电源，就会将断电之前的数据显示在屏幕上

2显示选择

左面6位数码管将循环显示三种数值，分别为：

1 设定值

（升） 设定值灯亮时按数字键输入所需设定值，再按置入键完成一次设定值的设定。

2 K值（次/升）

K值灯亮时输入密码（1234）可对出厂设定的K值进行更改。再按置入键完成一次K值的更改。

3 累积总量（升） 累计值灯亮时显示的是累积总量。

右面6位数码管显示瞬时值；

3运行操作