

专业供应路用聚酯纤维 聚酯纤维

产品名称	专业供应路用聚酯纤维 聚酯纤维
公司名称	温龙集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:聚酯纤维 产地:上海 功能:沥青路面用聚合物纤维
公司地址	浙江省温州市龙港市龙湖路67号（注册地址）
联系电话	86 021 13818958709 13818958709

产品详情

材质	聚酯纤维	产地	上海
功能	沥青路面用聚合物纤维	规格	6mm
抗压强度	大于800MPA	品牌	山容
适用范围	高速公路、桥梁、墙体保温等		

山容沥青路面用聚合物纤维简称聚酯纤维，是由中国纺织科学研究院集多年纤维研究经验研制开发的专用于加强沥青混凝土的产业用纤维产品，可取代传统的石棉和木质束纤维。聚酯纤维可以大大改善沥青路面的粘结性、高温稳定性、疲劳耐久性，并且具有提高低温抗裂和防止反射裂缝的性能，有效提高抗拉、抗剪、抗压及抗冲击强度。产品广泛用于桥梁铺装、公路路面、机场路面、收费站等沥青混凝土摊铺中。温龙沥青路面用聚合物纤维经过了抗老化和表面处理，能均匀分布于沥青混凝土中与沥青混凝土结合紧密，起到了很好的增强作用。

技术参数：沥青路面用聚合物纤维分为聚酯纤维wl-jz01和聚酯不等长纤维wl-jz02。纤维类型：束状单丝，规格：6~12mm（可根据用户要求规格生产），抗拉强度：>700mpa，初始弹性模量：>9000mpa，断裂伸长率：30%，熔点：约265℃，比重：1.36-1.4g/cm³，直径：25±5μm，颜色：本白色，燃点：约550℃，耐热性能：210℃，2h（体积基本无变化），卷曲性：无，安全性：无毒材料，包装：1kg/小包（可根据用户的要求提供最佳包装规格）。