

摩托罗拉扫描枪

产品名称	摩托罗拉扫描枪
公司名称	大连瑞迪信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MOTO 型号:3508
公司地址	13604116410@163.com
联系电话	0411-86736711 13604116410

产品详情

摩托罗拉Motorola DS3508-SR工业用二维码扫描枪的概述：

摩托罗拉DS3508 系列坚固型、全向数字扫描仪实现了恶劣行业环境中的高性能数据采集。采用突破性数字成像技术，此摩托罗拉DS3508 图像扫描仪可以极其快速且准确地采集 1D 和 2D 条形码、图像和直接部件标印 (DPM) 数据，并且支持项目标识 (IUID)。

摩托罗拉Motorola DS3508-SR图像扫描仪支持：1D/2D 条码；图像采集/传输。

摩托罗拉Motorola DS3508-SR工业用二维码扫描枪的特性和优点：

- 1、可以读取 1D 和 2D 条形码
- 2、功能强大的 624 MHz 处理器、快速传感器快门以及专利待批的快速脉冲照明
- 3、数据格式化，无需花费高昂成本对主机软件进行修改
- 4、支持 123Scan2 扫描仪配置工具
- 5、支持 RSM（远程扫描仪管理）
- 6、卓越的运动容错功能，实现了对所有条形码的惊人扫描速度，提高了吞吐量和工作效率 – 无论任何应用都依然如此
- 7、明亮的中心激光点确保快速、准确的扫描 -- 即使是在明亮的日光下也不受影响
- 8、全向扫描无需将条形码与扫描线对齐，从而加快了读取时间

9、坚固耐用的设计可承受多次从 6.5 英尺/2 米高处跌落至水泥地面的冲击

10、集成的图像采集和传输功能

通过集成图像采集和传输所需的技术，降低了与运行和维护多个设备相关联的成本

12、确保与不同主机的灵活连接；轻松实现升级主机和电缆替换；提供投资保护

13、多个用于嘈杂环境下积极的用户反馈的确认模式

摩托罗拉Motorola DS3508-SR工业用二维码扫描枪的规格参数：

物理参数

有绳：有

输入电压：5 伏特 +/- 10%

工作电流：250mA（平均值）

电源:主机电源或外部电源；视主机类型而定

颜色: 浅黑色, 黄色

手持设备: 有

性能参数:

分辨率2：640 x 480

扫描景度：对于 13 mil (UPC/EAN)，90 英寸至 15.10 英寸（2.29 厘米至 38.35 厘米）；请参阅数据表，获取完整信息

解码能力：

1D/2D/PDF417, 请参阅数据表，获取所支持的完整符号列表, DPM

支持的接口：IBM, 键盘仿真, RS-232, USB

扫描模式：全向

旋转（倾斜）3：

偏离正常位置 +/- 360 度

前后摆动4：

偏离正常位置 +/- 60 度

左右摆动（偏离）5：

技术：图像式阅读器

法规规定

电气安全：UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1

EMI/RFI：EN 55022, FCC 第 15 部分 B 级, ICES 003 B 级, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

激光安全6：EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10

环境保护：RoHS 指令 2002/95/EEC

使用环境

工作温度：-4 ° 至 122 ° F/-20 ° 至 50 ° C

储存温度：-40 ° 至 140 ° F/-40 ° 至 60 ° C

跌落规格：多次从 6.5 英尺/2 米高度跌落至水泥地面，设备依然工作正常

抗光性：

炽灯光：- 150 英尺烛光 (1,600 LUX)

抗光性：日光 - 8,000 英尺烛光 (86,000 LUX)

荧光：- 150 英尺烛光 (1,600 LUX)

汞蒸气灯光：- 150 英尺烛光 (1,600 LUX)

钠蒸气灯光：- 150 英尺烛光 (1,600 LUX)

可直接在正常的办公及工厂光照环境，以及阳光照射环境下使用

环境密封：IP65