

油升高压柱塞泵PV032高压柱塞泵_分享

产品名称	油升高压柱塞泵PV032高压柱塞泵_分享
公司名称	苏州盈协机电有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:YEOSHE油升 型号:PV040 3:2
公司地址	苏州市相城区元和街道建元路1635号春天花园1幢011号
联系电话	0512-69579139 18013529139

产品详情

YEOSHE油升高压柱塞泵PV032 PV040

PV系列高压柱塞泵

新式斜板转轴结构、大型补偿活塞，使震动噪音、流量震动大幅改善。

刚性的结构和高转速低摩擦的构造，使油泵的寿命、效率更佳理想化。

使用模块化设计，使控制机构更加多元化，设计者容易自行变化控制功能。

强力的通轴设计，可双联、多联或与其他油泵连接。

經由省能源泵控制系統的應用，可大幅改善電力消耗、油溫的上升、系統積度與壽命。

廣泛應用於車輛工業、船舶、鍛壓、輪胎機、注塑機、機床、專用機。

常壓350bar、瞬間420bar。

快速查詢規格表

型號	排量		Pump Delivery (7 Bar) 100 PSI						Input hose
			1200 RPM		1800 RPM		1500 RPM		
			LPM	U.S.GPM	LPM	U.S.GPM	LPM	U.S.GPM	
cc/rev	In3/rev								
PV016	16	0.98	19.2	5.1	28.8	7.6	24	6.3	15.5
PV020	20	1.2	24	6.3	36	9.5	30	7.9	19.5
PV023	23	1.4	27.6	7.3	41.4	10.9	34.5	9.1	22.5
PV032	32	1.9	38.4	10.1	57.6	15.2	48	12.7	31
PV040	40	2.4	48	12.7	72	19	60	15.9	39
PV046	46	2.8	55.2	14.6	82.8	21.9	69	18.2	45
PV063	63	3.8	75.6	20	113.4	30	94.5	25.0	61.5
PV071	71	4.3	85.8	22.7	128.7	34	107	28.3	70
PV080	80	4.8	96	25.4	144	38	120	31.7	78
PV092	92	5.6	110.4	29.2	165.6	43.8	138	36.5	89.5
PV140	140	8.5	168	44.4	252.1	66.6	210	55.5	136
PV180	180	11	216	57.1	324	85.6	270	71.3	175
PV270	270	16.5	324	85.6	486	128.4	405	107.0	263
型號	Approx. Noise Levels Db (A) Full Flow and 1500 RPM			Power at 1800 RPM, Max. 排量 & 345 bar (5000PSI)		運轉速度			
	70 bar (1KSI)	207 bar (3KSI)	343 bar (5KSI)	Max.	Min.				
				KW	hp	RPM			
PV016	56	60	68	18.5	24.8	2750			
PV020				23.4	31.4				
PV023				25.1	33.6				
PV032	59	62	69	35.1	47	2400			
PV040				46.5	62.4				
PV046				50.2	67.3				
PV063	66	70	74	70.1	94	2100			
PV071				80	106.8				

PV080				89.2	119.6	2000
PV092				136.8	183.5	1900
PV140	70	74	76	149.4	200.4	2200
PV180	71	75	77	210	282	2200
PV270	77	79	81	298	400	1800

油泵使用安裝位置，泄油口朝上，管路背壓須低於2bar單獨回油箱。

最高壓力使用，每一循環運轉時間不超過6秒、液壓油清潔規範，請參見使用說明書。

油昇提供多連油泵，亦可與其他形式油泵連結，聯系方式採用標準的公制連接尺寸和SAE連接尺寸。