

张掖通信电源用阳燃软电缆厂家电话2023已更新（今日/文本）

产品名称	张掖通信电源用阳燃软电缆厂家电话2023已更新（今日/文本）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。 3、敷设电缆的温度不低于0 。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

而阻燃电缆不具备这个特性。耐火电缆是指：在规定试验条件下，试样在火焰中被，在一定时间内仍能保持正常运行的性能。根本特性就是：电缆在条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作。通俗地讲就是，万一失火，电缆不会一下就，回路比较安全。防火电缆的特点是既不，也不会延燃；它是选用特殊材料制造而成的，以无缝铜管作为护套，以氧化镁作为绝缘材料生产的防火电缆，常见型就有BTLY、YTTW、BBTRZ、HFTGB、BBTZ等。经实验表明：在800~900 中2小时，防火电线电缆依然正常运作。在1000 下30分钟内依然正常运转。具体详情如下：1.耐火母电缆桥架的外壳及隔热层采用耐高温 1100 的防火材料以及耐高温 300 的绝缘材。