

# 航标漆生产厂家批发价格

产品名称	航标漆生产厂家批发价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:各种
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 航标漆生产厂家批发价格

丙烯酸聚氨酯航标漆暴露在大气之中,受到氧气,水分等的侵蚀,造成金属锈蚀,木材腐朽,水泥风化等破坏现象。在物件表面涂以丙烯酸聚氨酯航标漆,形成一层保护膜,能够阻止或延迟这些破坏现象的发生和发展,使各种材料的使用寿命延长。 津朝晖丙烯酸聚氨酯航标漆,诚信为本,品质求胜,欢迎您的莅临和来电查询。

丙烯酸聚氨酯航标漆性能： 耐化学品性优良。 附着力强。 强度高而韧性好。 电绝缘性好。 耐热性好。 固化收缩率小。 光老化性差。 低温固化性差。

### 基本数据

产品特性 常温干燥,具有较好的耐油,耐水,防腐,耐磨性。

基本数据 颜色 各色

混合比率 主剂/固化剂=100/3.5 (重量比)

固体含量 65%

比重 1.22

涂装膜厚 干膜：35~55 μ m/道 湿膜：80~105 μ m/道

涂覆率 理论值：6.7平方米/升/30 μ m

实际值：与表面处理,外界环境,施工方法等多种因素有关

储存 储存温度 -10 ~40

储存期限 1年

闪点 26 以上

施工数据 混合使用期 温度 ( ) 5 10 20 30

混合使用期 (h) 12 10 9 8

施工方法 喷涂,刷涂,及辊涂

喷涂压力0.3~0.6Mpa

稀释比率15~26%

(体积比)

稀释剂 X—7稀释剂

施工温度 5 ~40

干燥时间&涂装间隔 温度 ( ) 10 20 30

指触干燥 (h) 2.5 2 1

最小涂装间隔 (h) 2.5 2.5 2.5

最大涂装间隔 (day) 3 3 3

丙烯酸聚氨酯航标漆采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无尘材料,具有附着力强,耐摩擦,硬度强等特点。