折叠式滤芯折叠式滤芯

产品名称	折叠式滤芯折叠式滤芯
公司名称	南昌民辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路171号前楼213
联系电话	86 0791 87682993 13767000071

产品详情

南昌民辉实业供应：0791-87682993

折叠式滤芯

材质： 折叠式滤芯、支撑层、端盖、内外筒均为聚丙烯。 焊接：
采用独特的热熔方法，无粘合剂、无异物脱落。 典型用途：
可用于医药工业、食品工业、化学工业、电子工业。 主要技术性能指标（10 ”滤芯）
过滤精度：气体0.2um 液体：0.2um，0.45um,1.0um,2.0um,5.0um. 过滤面积：0.72M2 聚丙烯滤芯：(PP)
材质：聚丙烯滤芯介质为聚丙烯膜。 主要特性： 低压差、高通量、多次重复冲洗、长寿命、过滤精度优良、低廉的经济费用特别适用预过滤及洁净过滤。

聚醚砜滤芯：(PESU) 材质：聚醚砜滤芯介质为聚醚砜膜 主要特性： 是一种亲水性无菌级折叠滤芯，具有占滤膜面积百分之八十以上的微孔率及独特的微孔几何形状。通量大，对蛋白质及微生物制剂的吸附比尼龙膜和醋纤膜低。 聚四氟乙烯滤芯：(PTFE) 材质：聚四氟乙烯滤芯介质为聚四氟乙烯膜性能优异有广泛的化学适用性、生物安全性及热原控独特的疏水性和亲水性二种。 疏水性：用于气体过滤大到无菌，大通量，耐高温，耐强酸、碱，化学适用性广，适用于发酵罐，二氧化碳，氮气，压缩空气。用于气体过滤时，能达到100%截留0.02um以上各种噬菌体、细菌及微粒。
亲水性：用于液体过滤达到无菌，化学适用性广，耐强酸、碱，臭氧强度高。
以上产品厂前都经过100%完整性测试。

不锈钢滤芯

不锈钢滤芯主滤材采用不锈钢烧结网、不锈钢编织网和不锈钢纤维烧结毡。过滤精度为0.5－200μm。其具有渗透性好、强度高、抗腐蚀性强、易于清洗和反清洗、不易损坏、无材料脱离等特点。 用途：不锈钢滤芯主要用于聚酯、油品、制药、食品饮料、化工产品的过滤，也用于水及空气等介质的过滤。

PP熔喷 产品规格 PP-1000型 外径63.5mm.内径27.6mm两端开口.无垫圈,长度有10,20,30,40英寸
PP-222型(插入式) 外径70mm.一端开口.有两个O型密封圈,长度有10,20,30,40英寸 产品优点
－－体积小,过滤面积大,承受压力高。 －－无介质脱落及孔径随压力变化现象。
－－油污层次分明,滤渣负荷量大,使用。 －－寿命长,并可清洗反复使用。
－－和蜂房式滤芯比较:(1)无任何化学油剂,使用时无泡沫出现; (2)微孔均匀细密,增加流量;(3)阻力小。
－－可做成亲水和憎水两种性能。 －－纯聚丙烯材质,耐腐蚀性强,适用范围广。

二头平通(Plate opening) φ 68mm 通径 φ 28mm

1

二头平通(Platestop) φ 68mm 通径φ28mm

2

起稳定作用的翅片(Spear)

3

222型插口 φ 44

4

222不锈钢衬型插口 φ 44.5mm

5

226型插口 φ 57mm二根〇形圈上有三凸耳(二卡片)

6

226不锈钢衬型插口 φ 57mm二根〇形圈上有三凸耳(二卡片)

7

223型插口 φ 44.5mm二根〇形圈上有三凸耳(三卡片)

8

215型插口
m