

AFM31无石棉板 德国莱茵兹

产品名称	AFM31无石棉板 德国莱茵兹
公司名称	上海珺乐瑾机电科技有限公司
价格	800.00/张
规格参数	品牌:REINZ 型号:AFM31
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼1021室
联系电话	021-54302272 15000825752

产品详情

AFM31无石棉板 德国莱茵兹

DANA VICTOR REINZ 主要型号有：AFM 20 ， AFM34 ， AFM 30 ， AFM31 ， AFM32/2 ， AFM33/2 ， AFM 37 ， AFM 38 ， AFM 39 ， AFM 55 ， Xtreme plus ， Progression plus ， REINZOPLAS ， REINZOSIL密封胶等。如有未尽事宜请联系15000825752 ， 我们随时为您解答。

上海珺乐瑾机电科技有限公司专业从事密封材料的销售和密封垫片的生产和加工，主要以进口无石棉、改性四氟为主。产品不含石棉成分。本公司长期供应德国REINZ、KLINGER无石棉板及密封制品，KLINGER 无石棉板、改性四氟板、石墨板等密封材料欢迎新老客户的来电来函询价。

KLINGER主要型号有：C4243 ， C4400 ， C4500 ， C4430 ， C4401 ， C8200 ， KLINGERSil C4403 ， KLINGER topchem2003 2000 2005等。

克林格垫片，克林格材料

Klingersil 压缩纤维垫片

C4243 / C4324 / C4400 / C4403 / C4430 / C4500 / C6327 / C8200

Klinger top 系列垫片

Klinger top-sil-ML1 / Klinger topgraph2000

Klinger 改性PTFE垫片

Klinger topchem2000/Klinger topchem2003/Klinger topchem2005/Klinger topchem2006

德国AFM31无石棉板

产品描述：有很高的压缩率及高柔软性和气密性，适用于要求中等压力流体或气体的机械设备。

测试项目	测试依据	单位	测试值
密度		g/cm ³	1.4~1.7
压缩率	ASTM F36 J	%	14~23
恢复率		%	>50
拉伸强度（横向）	ASTM F 152	N/mm ²	>8
	DIN 52 910		>6
气密性	DIN 3535 6 FA	mg/(s*m)	0.01
残留压力	DIN 52 913 16h 175	N/mm ²	24
	DIN 52 913 16h 300		-
燃烧损失率	DIN 52 911	%	<45
线膨胀比较	ASTM F 146		
IRM903 Oil 5小时 150			
	厚度增加量	%	<10

	重量增加量	%	<20
ASTM 燃料B 5小时 室温			
	厚度增加量	%	<15
	重量增加量	%	<20
水/防冻液 5小时 100			
	厚度增加量	%	<5
	重量增加量	%	<15
工作温度	最大(短时/连续)		400/250
工作压力	最大	Bar	80
应用场合	压缩机、管道、变速箱、内燃机、化工设备、泵、容器、造船、炼油设备、锅炉、阀门等，耐各种冷媒介质（R22、134A、497C、404A、R507C等）		