

## 厂家供应“高质量逃生管道”隧道逃生管道现货

产品名称	厂家供应“高质量逃生管道”隧道逃生管道现货
公司名称	洛阳中雄管业有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:中雄管业 型号:800 长度:3m
公司地址	洛阳市洛龙区科技园街道办事处宇文凯街南段路北
联系电话	0379-61292158 18737995588

### 产品详情

截至2008年底，我国公路隧道总数已达5426座，共319×104km，然而，我国公路隧道建设起步较晚，与国外发达国家相比，相关技术水平仍较低，加之公路隧道跨度大、施工工艺复杂、地形多变等特点，导致公路隧道建设过程中还存在诸多技术问题。尽管随着我国公路隧道新奥法施工技术的日益成熟，穿越复杂地质条件隧道的相关设计理论和修筑工艺取得了一定的成果，但在隧道建设中塌方事故却屡屡发生，施工安全问题异常严峻。超高分子量管道优异的性价比，大可运用在隧道逃生管道。厂家供应“高质量逃生管道”隧道逃生管道现货报价批发

超高分子量隧道逃生管道所用管材采用超高分子量管道，管节长度为12m，壁厚30mm，管节间可采用直径大于逃生管道直径的金属带孔抱箍连接，22mm宽,采用螺栓临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力，对超高分子量隧道逃生管道采用的材质管材，必须确保其承压能力和连接头的牢固，并经实验室具体试验后，方可作为隧道逃生管道使用。

隧道救生通道对管材的要求 厂家供应“高质量逃生管道”隧道逃生管道现货报价批发

1隧道救生通道所用管材采用 800mm的管管道，管节长度根据现场情况来定可选用3m、6m、9m、12m长度管节，壁厚30mm，管节间可采用直径大于逃生管道直径的金属带孔抱箍连接，22mm宽,采用螺栓临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力，对采用的材质管材，必须确保其承压能力和连接头的牢固，并经实验室具体试验后，方可用于隧道中。

施工现场应根据隧道围岩、掘进开挖方式等情况备足管道和连接材料，除整节管道外，应同时备足1米、2米、3米短节管道、转接接头。

隧道救生通道经加工使用，结合材质及现场实际情况分别进行加工，连接简单、牢固、紧密可靠，且在地面做好临时固定措施，施工时管口可加临时封盖，并易于打开和封闭。

隧道救生通道用 800mm的承插量管道，设置起点为施作好的二衬端头处，距二衬端头距离不得大于5米，从衬砌工作面布置至距离开挖面20m以内的适当位置，隧道救生通道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设，管内预留工作绳，方便逃生、抢险、联络和传输各种物品，承插量管道纵向连接可采用链条等措施，防止坍塌时将量管道冲脱。

隧道救生通道在二衬台车移动就位过程中，临时拆移时应逐节拆除，严禁一次拆除到位，以随时确保量隧道救生通道的效用。

隧道救生通道在经过掘进台阶时，应按顺延台阶布置，安装135°转接接头顺延，其管道架空高度和长度以不影响施工并便于开启逃生窗口为宜。

设置的隧道救生通道应平整、干燥、顺畅，不得作应急逃生以外用途。

隧道救生通道布设长度为100m。厂家供应“高质量逃生管道”隧道逃生管道现货报价批发

中雄管业有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高新技术企业,专业生产逃生管道，PE管，PE排水管具备管道工程设计、测量、安装能力。欢迎四方来客光临指导，竭诚为您服务。

团队精神，是企业文化的核心。

\*多点沟通，少点抱怨;多点理解，少点争执。

\*强化竞争意识，营造团队精神。

\*追求客户满意，是你我的责任。

\*只有不完美的产品，没有挑剔的客户。

\*争取一个客户不容易，失去一个客户很简单。

洛阳中雄管业有限公司

PE管 超高分子量管道 钢带波纹管尾矿管隧道逃生管

MPP电力管

联系人:许总

电话：1810379560717796736567

座机：0379-61292158

传真：0379-61292158

QQ:314088970

邮箱：314088970@qq.com

网址:www.zhongxiongguanwang.com

:[www.zhongxiongguanaye.com](http://www.zhongxiongguanaye.com)

:[www.zhongxiongguandao.com](http://www.zhongxiongguandao.com)

:[www.zhongxiongguancai.com](http://www.zhongxiongguancai.com)