

AFM34进口无石棉板 压缩机密封垫片

产品名称	AFM34进口无石棉板 压缩机密封垫片
公司名称	上海珺乐瑾机电科技有限公司
价格	700.00/张
规格参数	品牌:REINZ 型号:AFM34
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼1021室
联系电话	021-54302272 15000825752

产品详情

德国REINZ AFM34进口无石棉板 压缩机密封垫片

产品描述：AFM34

是一款100%不含石棉的垫片材料。它是由芳纶纤维、无机填料及替代石棉的耐高温材料，在逐渐升高的温度和压力下经由优质橡胶混合压制而成的耐高温密封材料。

产品证书：船级社认证--德国劳氏船级社认证Germanischer Lloyd

氧气 认证--德国联邦实验和研究院氧气认证 BAM

燃气与水证--德国燃气与水工业协会认证DVGW

燃气与水证--瑞士燃气与水工业协会认证SVGW

饮用水认证--德国国饮用水认证KTW

饮用水认证--英国饮用水认证WRAS

食品医药认证--美国食品药品协会FDA

空气洁净认证--TA-Luft

技术参数：

测试项目 测试依据 单位 测试值

密度 g/cm³ 1.8~2.0

压缩率 ASTM F36 J % 5~8

恢复率 % >55

拉伸强度（横向） ASTM F 152 N/mm² >18

DIN 52 910 >12

气密性 DIN 3535 6 FA mg/(s*m) 0.02

残留压力 DIN 52 913 16h175 N/mm² 36

DIN 52 913 16h300 25

燃烧损失率 DIN 52 911 % <34

线膨胀比较 ASTM F 146

IRM903 Oil 5小时 150

厚度增加量 % <7

重量增加量 % <7

ASTM燃料B 5小时 室温

厚度增加量 % <10

重量增加量 % <10

水/防冻液 5小时 100

厚度增加量 % <10

重量增加量 % <10

工作温度 最大(短时/连续) 400/250

工作压力 最大 Bar 150

应用场合 压缩机、管道、变速箱、内燃机、化工设备、泵、容器、造船、炼油设备、锅炉、阀门等，耐各种冷媒介质（R22、134A、497C、404A、R507C等）

上海珺乐瑾机电科技有限公司专业从事密封材料的销售和密封垫片的生产和加工，主要以进口无石棉、改性四氟为主。产品不含石棉成分。本公司长期供应德国REINZ、KLINGER无石棉板及密封制品，KLINGER无石棉板、改性四氟板、石墨板等密封材料欢迎新老客户的来电来函询价。

KLINGER主要型号有：C4243，C4400，C4500，C4430，C4401，C8200，KLINGERSil C4403，KLINGER topchem2003 2000 2005等。

克林格垫片，克林格材料

Klingersil 压缩纤维垫片

C4243 / C4324 / C4400 / C4403 / C4430 / C4500 / C6327 / C8200

Klinger top 系列垫片

Klinger top-sil-ML1 / Klinger topgraph2000

Klinger 改性PTFE垫片

Klinger topchem2000/Klinger topchem2003/Klinger topchem2005/Klinger topchem2006

Klinger graph 系列垫片

Klinger graph-laminate / PSM Klinger graph-laminate SLS等。如有未尽事宜请联系15000825752，我们随时为您解答。

DANA VICTOR REINZ 主要型号有：AFM 20，AFM34，AFM 30，AFM31，AFM32/2，AFM33/2，AFM 37，AFM 38，AFM 39，AFM 55，Xtreme plus，Progression plus，REINZOPLAS，REINZOSIL密封胶等。如有未尽事宜请联系15000825752，我们随时为您解答。