

甘肃元源-外包钢加固

产品名称	甘肃元源-外包钢加固
公司名称	甘肃元源混凝土切割加固工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	甘肃省武威市凉州区西关街体育路2号
联系电话	0935-6111113 18093547888

产品详情

外包钢加固法

是在混凝土柱四周包以型钢进行加固。它可不增大构件截面尺寸，大幅度地提高混凝土柱的承载力。具体方法分干式作业法与湿式作业法两种，干式加固法是将型钢（一般是角钢）直接外包于混凝土柱四周。型钢与混凝土之间无连接，没有形成一个整体，所以不能确保结合面传递剪力。湿式加固法，一是用环氧树脂化学灌浆材料，将角钢粘贴在混凝土柱上。二是角钢与混凝土之间留一定间距。中间浇筑混凝土。达到外包钢材与混凝土相结合。

干式作业法施工简单，价格低，施工时间短，但其承载力提高不如湿式作业法好。

外包钢加固法施工时加固结合面和钢板贴合面处理是加固施工的关键过程。在干式加固施工中。为了使角钢能紧贴构件表面，混凝土表面必须打磨平整，无杂物和尘土；在湿式加固施工时，应先对钢板进行除锈，混凝土进行除尘并用丙酮或二甲苯清洗钢板及混凝土表面，处理好的角钢及混凝土表面抹上配制好的环氧树脂化学灌浆料，再进行粘或灌。

公司网址：[www : hntjgqg.com](http://www.hntjgqg.com)