

# 丽水天联线缆 HYA 10\*2\*0.5标准是什么2023已更新（今日/推荐）

产品名称	丽水天联线缆 HYA 10*2*0.5标准是什么2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

公司产品自上市起就凭借良好的信誉与服务受到了消费者的青睐，公司产品种类涵盖：35KV及以下的电力电缆、防火电缆、低烟无卤电缆、控制电缆、预分支电缆，绝缘架空电缆，裸绞线，橡套电缆，钢丝铠装电缆，非磁性钢带钢丝铠装、耐高温电缆，光伏电缆、风力发电电缆、新能源汽车充电桩电缆、防鼠防蚁特种电缆，电器装备用电线电缆等产品。

广泛应用于房地产行业、电力、能源领域、新能源光伏项目、风力发电项目、水利、工程建筑、通讯、高铁、、地铁及民用等多种领域，服务企业100000+。

在电缆头施工中,电缆端头导体时，电缆的绝缘电阻一般在10M 以上，但如在1小时内未完成电缆头制作，绝缘电阻可下降到10M 以下，甚至会出现降到0.5M 以下的情况，如不注意划破外层，又未及时发现并作密封防潮处理，绝缘值会很快下降并会逐步下降到0，这样就会造成该电缆无法使用

导体材料：无氧铜绝缘材料：PVC颜色：黑，红、棕、白等工作温度：60度，70度，95度额定电压：450/750V敷设电缆（线）时温度不低于零下15度。电缆允许弯曲半径：电缆外径（D）小于25mm者不小于4D；电缆外径（D）为25mm者及以上应不小于6D。成品电缆（线）及电缆线芯须经工频火花耐压试验。电缆（线）的标志须按GB6995执行，标志应清晰、耐擦。国标bv电线电缆用于交流额定电压450/750V及以下或直流电压1000V及以下的电器装置、仪表、装修、电信设备、动力照明和线路。可明敷或暗敷。产品：GB5023.3-1997JB8734-98符合IECCCC，国标BV电缆生产合格证必须印有3C认证标。