

# 美标角钢100\*14长度表

产品名称	美标角钢100*14长度表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5080.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50 执行标准:ASTM/A6 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

美标角钢100\*14长度表 美标型钢：作者曾对自行车左右曲柄热锻模采用上述工艺经高温1150 加热淬火后，用井式气体渗炭炉660~680 加入少量和煤油进行保温。两次回火处理后模具使用寿命成倍提高。高温淬火+低温回火（620~640 ）。对于压陷形式失效的热作模具，可以提高其硬度，提高热强度和耐磨性，用1150 淬火后用620~640 回火的强刃化处理工艺。作者曾在摩托车零件的精锻模采用次工艺，使用效果较好。模具的耐磨性曾加。美标角钢A36/A572GR50规格表：美标角钢65x65x6-5.91 美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85 美标角钢75x75x9-9.96 美标角钢100\*75\*7-9.32 美标角钢100\*75\*8-10.6 美标角钢100\*75\*10-13 美标角钢125\*75\*8-12.2 美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150\*90\*9-16.5 美标角钢150\*90\*12-21.6 美标角钢150\*100\*10-18.79 美标角钢150\*150\*12-18.79 美标角钢150\*150\*15-18.79 美标角钢A36：作汽轮机叶片3Cr13比2Cr13淬火后的硬度高，作刀具、喷嘴、阀座、阀门等Y3Cr13改善3Cr13切削性能的钢种3Cr13Mo作较高硬度及高耐磨性的热油泵轴，阀片、阀门轴承，器械弹簧等零件4Cr13作较高硬度及高耐磨性的热油泵轴、阀片、阀门轴承，器械、弹簧等零件1Cr1TNi2具有较高强度的耐及有机酸腐蚀的零件、容器和设备7Cr17硬化状态下，坚硬，但比8Cr11Cr17韧性高。美标角钢100\*14长度表