

厂房金刚砂地面起砂有油污怎么处理

产品名称	厂房金刚砂地面起砂有油污怎么处理
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	28.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

[厂房金刚砂地面起砂有油污怎么处理](#)

环氧树脂自流平地坪油漆具有很多优点，如：

- (1) 地面平整性，色彩丰富，装饰性强；
- (2) 整体无缝，不起灰尘；
- (3) 耐磨损、附着力优秀、抗冲击，经久耐用；
- (4) 耐汽油、柴油和机油等油类的侵蚀；

(5) 施工方便，容易维修保养等，能满足工业化生产车间的功能需求和现代化管理的要求。所以被广泛应用于制药厂、电脑、微电子等电器、塑胶、纺织、食品、医院等领域的地面涂装。根据环氧树脂地板漆的施工工艺来分类，可以分为滚涂型环氧地板漆、自流平环氧地板漆、防静电环氧树脂地板漆、止滑型环氧树脂地板漆、彩砂地板漆、砂浆地板漆等。

环氧地坪首先干净，不会像水泥地面起尘土，所以制药厂若想通过GMP认证必须在车间做环氧地坪。其次环氧树脂材料耐酸耐碱，交联密度高，硬度比普通的塑料都大，更耐磨。目前环氧地坪可以做无溶剂的，水性的更环保。比起瓷砖、大理石他最大的优势是韧性更好，不会断裂、而且可以做出大面积无缝地坪，整体效果更好。最后环氧地坪还可以开发许多功能，例如防静电、耐火、不发火、重防腐作为电子厂、手术室、油库、化工车间、实验室的不二选择。

施工工艺:

防水处理:一楼地面需已做好防水处理;

素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘;

环氧底漆:采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力二

环氧批土:依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准;

环氧面漆:;容济型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓;

施工完成:24小时后方可上人，72小时后方可重压。(25度为准，低温开放时间需适度延长)

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/145.html>