

TY4251标准响应下垂型消防喷头68度

产品名称	TY4251标准响应下垂型消防喷头68度
公司名称	上海灏宇工贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:泰科 型号:TY4251
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3216号203室
联系电话	021-57561008 17316586303

产品详情

一、产品概述：

嵌入式安装的TY-B系列下垂型洒水喷头，用于安装在已装修的天花板上。它采用两件装、标号为10 (1/2" NPT) 或标号为40 (3/4" NPT) 的嵌入式装饰盘。嵌入调节量为12.7mm，或与下垂齐平位置的最大调节量为19.1mm。嵌入式装饰盘的调节量可以降低连接喷头短管的切割精度要求。

TY-B系列下垂型中间层洒水喷头，可用TY-B系列下垂型喷头与S2型挡水盘组合而成。

暴露于腐蚀环境中的铜合金喷头可采用防腐涂层对其进行保护，延长喷头使用寿命。尽管带防腐层的喷头已通过认证机构所作的标准腐蚀试验，但试验并不包括所有腐蚀性环境。因而建议向最终用户咨询，该防腐层是否用于特定的腐蚀性环境。应考虑环境温度、化学物质浓度、气体/化学物质流速的影响，至少应考虑化学物质对暴露于其中的喷头的腐蚀特性。

TY-B系列直立/下垂型洒水喷头(K=40,80,115)，是标准响应-标准覆盖面装饰性喷头，玻璃泡直径5mm，用于轻、中、严重危险级场所、商用场所(如银行、旅馆、购物中心)、精炼厂、化工厂和其它各类公厂。

二、标准响应洒水喷头技术参数：

玻璃泡直径：5mm玻璃泡

K系数：2.8 (40)、5.6 (80.6)、8.0 (115.2)

螺纹规格：1/2" NPT (R1/2)、3/4" NPT (R3/4)

动作温度：155 °F (68 °C)、175 °F (79 °C)、200 °F (93 °C)、286 °F (141 °C)

最大工作压力：1.2Mpa

结构型式：直立、下垂、下垂嵌入式、水平边墙、水平边墙嵌入、垂直边墙式

产品表面：天然黄铜、镀铬、白色聚酯漆、镀铅、涂防腐蜡、镀铅后涂防腐蜡

装饰盘：型号10、型号40

盖板：白色、镀铬、镀铜、

产品认证：UL、FM、ccc

使用范围：用于轻、中、严重危险级场所、商用场所、如银行、旅馆、购物中心等。

动作：玻璃泡内液体受热膨胀，当达到公称动作温度时，膨胀的液体使玻璃泡爆裂，喷头动作洒水。

三、主要销售泰科产品如下：

EC-HSW 系列K=115 快速/标准响应大覆盖面水平边墙型洒水喷头：TY4332

DS-1 系列K=80 快速/标准响应、标准覆盖面直立/下垂/水平边墙型干式洒水喷头：DS-1

WS系列K=80水平/垂直侧墙特殊使用窗玻璃喷头：TY3388、TY3488

DV-5 带气压监测单联锁预作用系统 (电启动或湿式启动或干式启动)：DV-5、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

PRV-1型减压阀：PRV-1、DN80、DN100、DN150、DN200

CV-1F型沟槽型止回阀：CV-1F型、DN80、DN100、DN150、DN200

D3系列中速水雾喷头：D3

HV系列高速水雾喷头：HV-14、HV-26、HV-45等

AV-1 型湿式报警止回阀：AV-1、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

DV-5 型膜片式雨淋阀和雨淋系统 1.72 Mpa 外部复位,垂直或水平安装:DV-5、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

QRS型电子式干式阀快速开启装置外部复位：DPV-1、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

TY-B K=80、115、标准响应、标准覆盖面直立/下垂型洒水喷头：TY315、TY325、TY3151、TY3251、TY4151、TY4251、

TY-B K=80、标准响应、标准覆盖面水平/垂直边墙型洒水喷头：TY3351、TY3451

TY-FRB K=80、115、快速响应、标准覆盖面直立/下垂型洒水喷头：TY313、TY323、TY3131、TY3231、TY4131、TY4231

TY-FRB K=80、快速响应、标准覆盖面水平/垂直边墙型洒水喷头：TY3331、TY3431

RF-II K=80、快速/标准响应、标准覆盖面隐藏下垂型洒水喷头：TY3551

RF-II K=80、快速/标准响应、大覆盖面隐藏下垂型洒水喷头：TY3531

ESFR-17 K17(英制)K=242 早期抑制快速响应下垂型洒水喷头：TY7226

ESFR-25 K25(英制)快速响应早期抑制下垂型洒水喷头：TY9226

EC-11(K=161)系列大覆盖面直立/下垂/嵌入式下垂喷头：TY5137、TY5237

BFV-N型凸耳式、沟槽式、对夹式蝶阀、BFV-N、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250

VSR型水流指示器：DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200

G1和G4型消防喷头保护架、G1/S1和G4/S3型配有挡水的喷头保护架、型号10、20、30、40、50型消防嵌入式和边墙型装饰盘(双层可调型)、DP-1型干式启动器、ACC-1干式阀快速开启装置,外部复位、MC-1型手动启动装置、PS10-2A/PS4-1A型压力开关、WMA-1型水力警铃、AMD-1型空气维护装、减压型、AMD-2型空气维护装、控制型、RC-1型延时器、35-W1005p-02L-XUL型80psi、300psi水压力表、DN50铜角阀、HB-T型带视窗木末端测试阀、1000型末端测试阀、OSYSU-1型/OSYSU-2型明杆闸阀阀位监测开关、ELO-231B K=161 标准响应、标准覆盖面直立/下垂型洒水喷头：TY5151、TY5251

ELO-231FRB K=161 快速响应、标准覆盖面直立/下垂型洒水喷头：TY5131、TY5231

ESFR-1 K14 (英制) K=202早期抑制快速响应下垂型洒水喷头：TY6226

ESFR-17 K17(英制) K=242 早期抑制快速响应直立型洒水喷头：TY7126

以上产品采用国内CCCF认证、中国消防产品检验报告、美国FM认证、UL认证、德国VDS认证、英国LPCB认证！