

水泥电动抗折机质量保证厂家

产品名称	水泥电动抗折机质量保证厂家
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:路仪
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

水泥电动抗折机机器的使用、调整及维护:

本试验机在无震动的环境中直接放在平台上使用，平台必须校正水平(1/1000)。

作抗力5000N范围内的试验时(使用双杠杆)将抗折夹具挂在小杠杆的中间刀刃上(即如图一所示)，如作抗力1000N范围内的试验时(使用单杠杆)则必须卸下小杠杆及原联结于大杠杆(8)的短拉杆(9)和力承座(7)并将夹具上部借长拉杆(8)联结于大杠杆上，下半部则从原位旋出拧入与上半部相对位置的底座(27)上的螺母(2)中。

水泥电动抗折机器主要技术参数:

1.单杠杆试验力比(上梁臂距比)(最大) 10 : 1

2.双杠杆试验力比(下梁臂距比)(最大) 50 : 1

3.最大力值 :

单杠杆
1000N

双杠杆
5000N

4.加荷速度 :

单杠杆

$(10 \pm 1)N/s$

水泥电动抗折机双杠杆

$(50 \pm 5)N/s$

5.电动机型号

SD-75

6.抗折夹具：

加荷辊及支撑辊直径

10mm

支撑辊距

100mm

拉架板间距

46mm

7.水泥电动抗折机双杠杆示值相对误差：

$< \pm 1\%$