花椒烘干机|烘干机价格|烘干设备--云南雄鼎

产品名称	花椒烘干机|烘干机价格|烘干设备--云南雄鼎
公司名称	云南雄鼎矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区
联系电话	0871-67376855

产品详情

花椒烘干机安全注意事项及警示

、使用前，检查接好风机电线且固定稳妥后方可通电试运转；必须注意电线不能接触炉体，防止温度过高烧坏电线漏电伤人。

2、风机防护罩在工作期间严禁拆卸，风机运转时，严禁伸手触摸转动部位、调整、紧固风机螺栓。

3、机体上严禁摆放任何物件，以防物件掉入风机口损坏机器或造成人员伤亡事故。

4、机器工作时，严禁触摸燃烧室部位，开门时注意安全，以防烧伤。

5、运输时应小心轻放，防止碰坏机器或机器翻倒伤人。

6、发现风机声音异常或有碰撞时，应立即停机检查。

工作原理及使用方法 （一）结构原理 该机由机体、风机，烟筒，烤床、配电系统等组成。、花椒烘干机，由机体（1）和风机（2），烤床筛网（3）

（二）工作原理 人工将煤或木材放入炉膛中进行燃烧，燃烧后的热量在加热室（4）内，通过风机（2）

将热风量送到烤床筛网（3），以空气为介质传导热量形成热量循环，通过热能转换装置把热能有效的传递到干净的新鲜空气中，将热风排入烘池，烘干池中烤床四周用砖围成1.6米高*2米宽*5米长，花椒或农作物直接倒入烤床烘干池筛网上30公分-80公分厚，将花椒或农作物水分蒸发，达到烘干目的，花椒上面不需要封闭，烘干池应做一个门，人可以自由进出，花椒堆放完后把门关闭好，不要漏风，主要是向烤床内输送大量的热源，风量大，可以达到快速烘干的效果。一次烘干物料的数量是传统烘干方式的几倍，无须翻滚，省时省力。一次烘干，耐高温，腐蚀。将燃煤燃烧产生的有毒烟气隔绝，烟筒排烟，此技术可以对烘烤的物料达到零污染的要求. 干燥效果极好，成品率100%，脱水迅速，完全保持物品原有颜色和本质。

（三）使用方法 1、使用前的安装：用随机附带的螺栓将风机安装在机体上，配电箱的温控探头放置在烤床下面，风机电源开启，进行试运转，正常后再进行操作。 2.热风温度根据物品需求提供，配电箱的温度控制表上由0°C-110°C，任意设定温度范围自动控制。自动控制温度保持恒温，温度升到设定温度时自动报警，热风门自动打开，烟筒助燃风机立即停止，温度立即降温，温度降到设定温度时，助燃风机立即启动，热风门自动关闭，温度立即上升，温度始终保持在设定温度范围保持恒温状态。工人在3小时左右加一次煤，平时工人无须在此等候。

3.花椒烘干流程，花椒放入池中，开冷风吹2-3小时再点火，把水份吹开，然后加煤燃烧，第一次温度调到35度左右，第2次调到42度左右，第3次调到48度左右，第4次调到54度左右，烘出花椒颜色原有颜色，质量达到出口人标准。