

美标角钢25*4起重机械钢

产品名称	美标角钢25*4起重机械钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5080.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50 执行标准:ASTM/A6 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

美标角钢25*4起重机械钢 美标型钢：一般应用于工业的各个领域如：石油化工、造纸、核能、食品、饮料、医药等行业对流体介质要求较高管道。按材质分类：常用有21不锈钢管，22不锈钢，31不锈钢管，34不锈钢管，314L不锈钢，316不锈钢，316L不锈钢，43不锈钢，44不锈钢管等。GB122不锈钢材质标准日本JIS不锈钢材质标准美国AISI。。美标角钢A36/A572GR50规格表：美标角钢65x65x6-5.91
美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85 美标角钢75x75x9-9.96
美标角钢100*75*7-9.32 美标角钢100*75*8-10.6 美标角钢100*75*10-13 美标角钢125*75*8-12.2
美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150*90*9-16.5 美标角钢150*90*12-21.6
美标角钢150*100*10-18.79 美标角钢150*150*12-18.79 美标角钢150*150*15-18.79 美标角钢A36：不锈钢的钝化不锈钢管及其舾装件在焊接和受到污染后，要进行钝化处理。目前钝化处理的方法有：直管和不带支管的管段及手工能操作的不锈钢管和舾装件。可用钝化膏在车间内现场处理。方法是把焊接后的管子或舾装件在焊接处先进行抛光（用不锈钢抛光刷或卡盘式页轮也叫千页轮），把残留在焊缝表面和周围的氧化物去除，还其不锈钢本色，然后将钝化膏用毛刷均匀涂抹在被处理表面，根据适时的环境温度，决定钝化的时间（一般环境温度在摄氏28°~35°时1小时，15°~27°时2小时，15°以下时3~4小时）。美标角钢25*4起重机械钢