

40mmB1级挤塑板xps保温挤塑板

产品名称	40mmB1级挤塑板xps保温挤塑板
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾 规格:1200*600*40
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

产品详情

专用保温挤塑板性能特点如下：

1、优良的保温隔热性

专用保温挤塑板xps因具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，形成闭孔蜂窝式结构，隔绝空气流动，能保持保温性能的持久和稳定，优势不言而喻，此保温材料是目前建筑保温的最好之选。

2、高强度的抗压性

专用保温挤塑板xps由于本身特殊的结构，具有极强的高强度的抗压性和抗冲击性，挤塑板xps保温板因型号和厚度不同，其抗压强度在120-500kpa之间，所以承受地面负荷较强，被广泛应用于高速公路、机场跑道、大型冷库等保温领域。

3、极强的防潮性

保温挤塑板能够保温的一个重要参数就是吸水率。一般情况下，保温材料吸水后保温性能就会下降，冬天就会结冰，保温材料的内部结构就会破坏，板材的抗压强度也会大大下降，但是由于专用保温挤塑板xps结构本身不吸水，结构稳定，没有间隙，具有优质的憎水性和极强的防潮性。

4、质轻方便

由于专用保温挤塑板xps闭孔式发泡蜂窝式化学结构，所以切割方便，运输安装便利，且不容易破损。

5、极好的稳定防腐性

因其化学结构稳定，长期使用过程中，不会老化，不会分解，不会产生有害物质，不会吸水，不会腐蚀，在高温状况下仍能保持卓越的性能，所以专用保温挤塑板xps具有极好的稳定防腐性，能使用30-40年之久。

6、节能环保

专用保温挤塑板xps在使用过程中不挥发有害物质，对人体无害，经有关国家检测部门检测，保温板xps是环保型建筑建材。