

水帘 降温水帘 湿帘墙 纸水帘

产品名称	水帘 降温水帘 湿帘墙 纸水帘
公司名称	梁平县李明电子商务经营部
价格	139.00/平方米
规格参数	品牌:李明养殖 型号:降温水帘 规格:10CM厚,15CM厚,水泵(台)
公司地址	重庆市梁平县双桂街道迎宾路558号17幢1-8
联系电话	18580827172 18638298169

产品详情

简介

水帘的生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。

优质水帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

优质水帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。

组成部件

一、降温系统：

1、“水帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔水帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、水润的水帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过水帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。

2、水帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发水帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。

二、增水系统：

水帘作为增水介质时，多用于种植园、温室及其他某些对水度要求较高的特殊行业。由于水帘具有吸水、耐水、扩散速度快，效能持久等特点，很适合用于调节室内水度。

三、过滤系统：

水帘还具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有极好的过滤作用，是无毒无味洁净增水、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。

系列产品

绿色环保型水帘详细介绍：纳米抗菌型特性：在保持标准型水帘功能的基础上，采用纳米材料，能有效地抑制细菌生长，长时间保持空气的清新自然。除味型特性：在保持标准型水帘功能的基础上，加入特殊芳香剂，不仅能防止藻类生长，而且能令空气清新自然、香气四溢。

标准型水帘特性

标准型水帘特性：1、采用高分子材料与空间交联技术，具有高吸水性、高耐水、抗霉变、降温效率高、使用寿命长等特点；2、蒸发降温效率达80%以上；3、自然吸水、扩散速度快、效能持久；4、不含易使人过敏的物质，绿色、环保、安全、节能、经济适用。

性能特点

- 1、高度吸水性
- 2、蒸发降温效率高
- 3、强度高、不变形
- 4、适合正、负压装置
- 5、持久耐用
- 6、节能、环保
- 7、容易安装

应用范围

家禽和畜牧业：养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等

温室和园艺业：蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等

工业降温：工厂降温通风、工业加水、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等