

进口卫生级电磁阀，快装电磁阀

产品名称	进口卫生级电磁阀，快装电磁阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 货期:1-3天
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口卫生级电磁阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

提升品质，增创效益，完善管理；

关注用户需求 | 追求用户满意。

进口卫生级电磁阀是自动化仪器仪表大类的执行器单元，是一种依靠电磁力为动力源的自动阀门，即利用电磁阀的电磁铁通电后产生电磁力，驱动电磁阀相关零件运动实现开启、关闭或切换功能的阀门。

进口卫生级电磁阀工作原理：电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同电磁阀的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

进口卫生级电磁阀主要参数：

形式：常闭、常开

电源允许波动：±10%

公称压力:PN0-1.6Mpa 工作温度：-80-850 公称通径:DN1-300mm 连接方式:快装 本体材质：不锈钢

电源：DC12~220V; AC24~380V

进口卫生级电磁阀以时间选型：

- 1、当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。
- 2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型。
- 3、但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。

进口卫生级电磁阀以流体选型：

- 1、腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
- 2、高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的。
- 3、流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。
- 4、流体粘度：通常在50cSt以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。

德国泰科卫生级电磁阀一般采用卡箍连接方便拆洗,阀体材质为304或316不锈钢，表面抛光处理精密度可以满足食品、生物制药领域各种介质的特殊要求，内腔无死角滞留积聚,对卫生等级要求很高的场所使用的阀门管件,卫生级电磁阀通常用在制药，食品、啤酒、乳品、饮料、生物、化妆品等行业中。

进口卫生级电磁阀