

# 进口防水电磁阀细节图

产品名称	进口防水电磁阀细节图
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1160.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 货期:1-3天
公司地址	广东广州,天河区,车陂路68号
联系电话	13825136880

## 产品详情

进口防水电磁阀

德国泰科 (TEK) 阀门集团有限公司,

提升品质, 增创效益, 完善管理;

关注用户需求 | 追求用户满意。

进口防水电磁阀也称防爆电磁阀, 按结构分为先导式电磁阀、直动式电磁阀和分布直动式电磁阀三种, 根据工况的需求, 通常安装在室外, 泰科防水电磁阀采用浇封型或隔爆型线圈进行防水措施。

进口防水电磁阀参数:

通径: DN1-500mm

线圈工作温度: +85

控制方式: 常闭、常开(带手动控制)

防水线圈防护等级: IP65

防水外壳温度: 95

连接方式: 螺纹、法兰

安装位置限制: 无

标准电压：AC(380V/240V/220V/24V)、DC(110V/24V)

工作环境温度：-30 ~+80 ；-50 ~+1000

流通流体介质：氢气、天然气、煤气、液化气、瓦斯、沼气、石油等

线圈连接方式：防爆铁罩三芯双护套电缆(引线式、封闭式)

密封材质：耐高温、耐压、耐磨、防腐

泄漏量：零

密封结构：圆弧锥线与平面密封

特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长。

进口防水电磁阀安装须知：

1. 安装前应仔细阅读产品的使用说明书，查核产品是否完全符合使用要求，熟悉安装要点，做好准备工作。
2. 安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方。
3. 接管之前用0.3MPa的压力对管道充分冲洗，把管道中的金属粉末密封材料残留，锈垢等完全清除；电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质，建议阀前安装过滤器，蒸汽管路安装疏水阀；电磁阀内件表面上的污物及过滤器，须定期清洁干净。

进口防水电磁阀选型：

- 1.根据管路系统设计的需要等因素决定采用何种阀门。
- 2.根据操作要求如手动、电动、气动、液动、自动等。
- 3.阀门是用以控制流体流量、压力、温度和流向的装置。
- 4.根据连接要求如螺纹、法兰、焊接、对夹、卡箍等。
- 5.根据该阀门执行的设计标准:GB、API、ANSI.DIN等。

进口防水电磁阀