

# 不锈钢防爆地漏

产品名称	不锈钢防爆地漏
公司名称	杭州灯冠机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江杭州市萧山区
联系电话	0571-82136696 13336167596

## 产品详情

防爆地漏分为重型、轻型两种体型，是安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端，平时处于开启状态，将该漏芯放置在阀腔里，并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧（反之逆时针方向旋转60度即可退出），密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体，起到安全防护作用。

防爆地漏分为重型、轻型两种体型，是安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端，平时处于开启状态，将该漏芯放置在阀腔里，并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧（反之逆时针方向旋转60度即可退出），密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体，起到安全防护作用。

**防爆地漏的安装及使用说明：**1、该产品安装在人防工程的排水管道处，平时地漏处于开启状态，保证正常排水。战时地漏漏盖下降，逆时针旋紧后封闭排水口，防止冲击波，毒气进入人防区，并可遏止地下水倒灌。 2、地漏安装时，地漏体与下水管丝扣拧紧后再施工，上盖顶面应低于混凝土水平面5~10mm。 3、地漏安装使用后应定期进行清扫杂物。 4

、地漏密封胶条每隔一年检查一次，长期使用发现地漏体密封面锈蚀，应除锈处理，并保养一、用途：

**二、防爆地漏主要技术性能及要求：** 静压试验： 1mpa 地漏平面及周边测试抗爆压力：

3.5mpa 底部测试抗爆压力： 1.5mpa 介质要求：无腐蚀及杂物的水，水温1~100

防爆地漏 fbd（铸钢）、fbfdcr（不锈钢）适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、