

进口高温高压电磁阀销售

产品名称	进口高温高压电磁阀销售
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1290.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 货期:1-3天
公司地址	广东广州,天河区,车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

[进口高温高压电磁阀](#)

德国泰科 (TEK) 阀门集团有限公司,

提升品质, 增创效益, 完善管理;

关注用户需求 | 追求用户满意。

进口高温高压电磁阀是德国泰科集团研发并经过多次测试的成熟产品, 并严格按照ISO9001质量管理体系进行生产过程控制, 具有动作快, 使用稳定等优点。进口高温高压电磁阀全阀由引导主阀启闭的电磁先导阀与控制介质通断的主阀两大部分组成, 导阀与主阀腔间有孔道相连通。

进口高温高压电磁阀原理结构类型:

- 1、当电磁阀需要长时间的启动, 并且持续开启的时间大大超过关闭的时间, 宜选用常开型。
- 2、要是开和关频繁切换或开启的时间短或开、关的时间差不多时, 则选常闭型。
- 3、但是有些用于安全保护的工况, 如炉窑火焰监测、燃气泄露报警、消防安全联动系统, 则应该选择紧急切断电磁阀, 而不宜选长期通电型(长期通电只是一个相对概念), 更不能选常开式。

进口高温高压电磁阀技术参数:

产品规格: DN1~DN500

阀体材质: 不锈钢、铸钢

防护：防水、防爆（Exd IICT5）、防腐

阀芯材质：均为不锈钢

接线方式：接线座式、引线式、插头式

控制方式：常开、常闭

电源电压：DC24~127V；AC36~380V

连接方式：螺纹、法兰

泄漏量：零

适用介质：油、蒸汽、腐蚀性流体

介质温度：-100~+1450

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

适用压力：100MPa以上，压力230MPa

进口高温高压电磁阀环境条件：

- 1.环境的和温度应选在允许范围之内，如有超差需作特殊订货提出。
- 2.环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合，应选防水电磁阀。
- 3.环境中经常有振动，颠簸和冲击等场合应选特殊品种，例如船用电磁阀。
- 4.在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀。
- 5.环境空间若受限制，请选用多功能电磁阀，因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。

进口高温高压电磁阀特点：

耐高温：密封材料采用耐高温材料，线圈部分采用耐高温电工材料，外围增设散热机构。

耐腐蚀：主要部件阀塞、阀体等采用不锈钢和铜合金制成，防腐好。

耐磨损：选材合理，阀塞与阀间巧妙地利用流体润滑作用，减少磨损。

[进口高温高压电磁阀](#)