

单体液压支柱性能介绍

产品名称	单体液压支柱性能介绍
公司名称	济宁通晟设备有限公司
价格	690.00/根
规格参数	品牌:山东通晟 型号:06 型号:31.5
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13305370651

产品详情

单体液压支柱性能介绍

矿用悬浮式单体液压支柱,DW31.5单体液压支柱 单体液压支柱规格生产厂家,悬浮式单体液压支柱初撑力,玻璃钢单体液压支柱,三用阀

单体液压支柱的工作原理：

矿用单体液压支柱

是利用工作面泵站，通过三用阀向柱内注水工作介质，使活柱体提高，其顶盖与顶梁接触，保持一定的初撑压力，使单柱处于支护工作状态。

当工作面顶板压力突然增大，其压力超过单柱额定工作阻力时，三用阀中的安全阀会自动开启排液，保证单柱恒定在额定工作阻力范围内，使顶板压力均匀分布在周围单柱上，达到工作面支护安全、可靠

需要移柱时，只要转动御载搬手，单体液压支柱柱内的工作液会通过三用阀的御载阀排出，活柱体在内部复位弹簧的作用下下降

单体液压支柱的优势：

外注式单体液压支柱具有初撑力高，承载力均匀，支撤速度快等优点。

工作介质采用含M10乳化油2%的乳化液。

全球十大单体液压支柱品牌,通晟单体液压支柱曾获中国名牌,山东省著名商标,高新技术企业,全球领先高等级专业单体液压支柱工具运营商。

DW系列单体液压支柱型号 DW06 DW08 DW10 DW12 DW14 DW16 DW18 DW20 DW22 DW25 DW28

DW31.5 DW35 最大高度 (mm) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 3500
最小高度 (mm) 450 573 680 787 895 1000 1150 1235 1140 1700 2000 2350 2700
行程 (mm) 150 227 320 413 505 600 695 765

单体液压支柱供应商,悬浮液压单体支柱厂家,
DW单体液压支柱,DN内注式单体液压支柱厂家,悬浮单体支柱型号,尼龙柱鞋,乳化液泵站

联系电话：魏艳丽 13305370651

座 机：0537-2076678

传真号码：0537-2937678

Q Q：3236381727

微 信：13305370651

邮 箱：13305370651@163.com

山东济宁通晟工矿全体员工欢迎您的来电。