

西安双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185西安晟坤好

产品名称	西安双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185西安晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m ²
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

西安双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185西安晟坤好产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的****。公司拥有***产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。西安双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185##双向土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统，适应于大面积性承载的地基补强。在路基加筋方面，双向拉伸土工格栅在铺筑时需要保证铺筑面平整无凸起，对于无法清除的尖锐障碍物，应使用水泥砂浆进行抹平处理。铺筑过程中应拉直、紧贴地面，并及时固定。格栅搭接需重叠20厘米以上，并用绑带或U型钉固定，以保证格栅受力整体性。