

萤石CS-C2C-31WFR-B互联网摄像机

产品名称	萤石CS-C2C-31WFR-B互联网摄像机
公司名称	河南勋兰电子科技有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:萤石 型号:CS-C2C-31WFR-B 传感器类型:1/4 " Progressive Scan CMOS
公司地址	郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3号
联系电话	0371-63860312 18625500338

产品详情

正常使用中，通过手机或平板，可以随时随地了解家中情况。即使不在家中，也可随时进行双向语音通话，远距离与家人共聚美好时光。

内置磁铁，可吸附于冰箱，电脑上。底部硅胶环可用于防滑，泡棉胶可用于黏贴，钢板可用于钉装。

极智红眼，为你带来3mm灯珠，高清红外夜视传感仪，根据监控画面的光照明暗程度，自动进行ICR切换。

智能移动侦测

监控画面内多个相邻像素点同时发生文艺、光照亮度参数值的变化且达到预警即出发智能移动侦测告警。1秒感知，3秒反馈

短信报警

3秒内，像您的手机发送推送信息，即使告知家中情况

默认提前10秒录制

检测到物体移动后，采用延迟缓存技术，能够预判提前10秒开始录制视频，让您知道整个事件的前因后果

型号 CS-C2C-31WFR-B

参数 100W像素1/4 ” CMOS萤石互联网摄像机

传感器类型 1/4 ” Progressive Scan CMOS

最小照度 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR

快门 快门自适应

镜头 2.8mm@ F2.5, 水平视场角:90度，对角111度

镜头接口类型 M12

日夜转换模式 ICR 红外滤片式

数字降噪 3D 数字降噪

宽动态范围 数字宽动态

视频压缩标准 H.264

H.264编码类型 Main Profile

视频压缩码率 高清、均衡和流畅三档，码率自适应

音频压缩标准 AAC

音频压缩码率 码率自适应

最大图像尺寸 1280 × 720

帧率 Max : 25fps 网传帧率 : 自适应调整

图像设置 亮度,对比度,饱和度等 (通过萤石工作室客户端调节设置)

背光补偿 支持

存储功能 支持Micro SD卡(最大128G)

智能报警 移动侦测

一键配置 SmartConfig (Wifi 一键配置)

支持协议 萤石云私有协议

接口协议 萤石云私有协议

通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印

无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft

频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

信道带宽 支持20/40MHz

安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

传输速率 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps

工作温度和湿度 -10 ~50 ,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC 5V \pm 10% (电源线长约3m)

功耗 3W MAX

红外照射距离 MAX 5米(因环境而异)

尺寸(mm) 128mm x 58mm x 38mm

重量 120g(裸机)