

萤石CS-C6H-31WFR互联网云台摄像机

产品名称	萤石CS-C6H-31WFR互联网云台摄像机
公司名称	河南勋兰电子科技有限公司
价格	333.00/台
规格参数	品牌:萤石 型号:CS-C6H-31WFR 传感器类型:1/4 " Progressive Scan CMOS
公司地址	郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3号
联系电话	0371-63860312 18625500338

产品详情

双马达设计，水平、垂直双方向转动，360°全是也无死角

支持水平355°旋转，垂直向上90°、向下10°转动

无论天花板还是地板，都尽收眼底

智能追踪，时刻跟拍全程记录异常动态

在家模式、外出模式、睡眠模式等三种防护模式，随意切换。开启智能活动侦测后，C6H检测到移动物体后，能够自动捕获其运动轨迹，追踪拍摄，并实时推送报警和录像，谁也逃不过C6H的法眼

星光级红外夜视，夜间也能一目了然

C6H采用850nm点阵红外技术，效果好于相同功率的940nm红外灯。配合增投面板，最远照射距离可达10m，白天黑夜全自动切换图像模式，给你安心的守护。

自带旋入式底座配件，支持图像镜面翻转；可以正向摆放，也可以倒向吊装

高清镜头，画质细腻

720P分辨率，色彩真实，支持数字变焦

支持云存储、SD卡存储和后端NVR多种存储方式

双向语音实时通话，沟通无障碍

型号 CS-C6H-31WFR

参数 100W像素1/4 ” CMOS互联网云台摄像机

传感器类型 1/4 ” Progressive Scan CMOS

快门 快门自适应

镜头 4mm@ F2.2, 对角视场角:90 °

云台角度 水平0 ° ~355 ° ，垂直向上90 ° ，向下10 °

镜头接口类型 M12

日夜转换模式 ICR红外滤片式

数字降噪 3D数字降噪

宽动态范围 数字宽动态

视频压缩标准 H.264

H.264编码类型 Main Profile

视频压缩码率 高清、均衡和流畅三档，码率自适应

音频压缩标准 AAC

音频压缩码率 码率自适应

最大图像尺寸 1280 × 720

帧率 最大25帧，网传自适应调整

图像设置 亮度,对比度,饱和度等（通过萤石工作室客户端调节设置）

背光补偿 支持

智能报警 移动侦测

一键配置 支持Wi-Fi一键配置

支持协议 萤石云私有协议

接口协议 萤石云私有协议

通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印

存储接口 支持Micro SD 卡(最大128G)

有线网口 RJ45

无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft

频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

信道带宽 支持20MHz

安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

传输速率 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps

工作温度和湿度 -10 ~45 ,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC 5V ± 10%

功耗 5.5W MAX

红外照射距离 10米(因环境而异)

尺寸(mm) 82.4*113.6mm

重量 450g