

萤石CS-C5C-3B1WFR壁挂式互联网摄像机

产品名称	萤石CS-C5C-3B1WFR壁挂式互联网摄像机
公司名称	河南勋兰电子科技有限公司
价格	444.00/台
规格参数	品牌:萤石 型号:CS-C5C-3B1WFR 传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS
公司地址	郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3号
联系电话	0371-63860312 18625500338

产品详情

独特的双天线造型，向外发射无线电波和红外线，体型较大，威慑力强，传输距离远，穿透性好，抗干扰能力强

短按复位键1秒，C5C进入wifi热点模式，在没网没路由器的情况下，也能允许萤石客户端直连，进行实时查看和回放等操作

3种焦距镜头可选(4mm、6mm、8mm)，满足不同的远近监控场景需求

960P高清，130W像素，配合3D数字降噪和数字宽动态技术，为高清提供保障，细节一目了然

拥有高效红外灯，配合增透面板，搭配ICR红外绿光片自动切换，50M夜视，无光驱也能看得清，夜视效果更出众

IP66等级防水防尘设计，不怕风吹日晒，轻松应对雨雪天气

内置高灵敏度防水MIC，5M远程拾音

支持最大128G的Micro

SD卡本地存储，同时兼容NVR硬盘录像机，存储和萤石云存储，可以方便快捷的存储和回放

自适应存储视频技术，剔除冗余视频内容，大大提升有效存储周期

自适应码流调整技术，减少带宽负荷，在低带宽网络环境也能流畅预览高清视频

机身底部和底部配置1/4英寸标准螺纹口，方便必装和吊装

型号 CS-C5C-3B1WFR

参数 130万1/3" CMOS壁挂式互联网摄像机

传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS

最小照度 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR

快门 快门自适应

镜头 4mm@ F2.2, 水平视场角:72 ° , 对角94 °

6mm@ F2.0, 水平视场角:44 ° , 对角53 °

8mm@ F2.0, 水平视场角:33 ° , 对角40 °

镜头接口类型 M12

日夜转换模式 ICR红外滤片式

数字降噪 3D数字降噪

宽动态范围 数字宽动态

压缩标准 视频压缩标准 H.264

H.264编码类型 Main Profile

视频压缩码率 高清、均衡和流畅三档，码率自适应

最大图像尺寸 1280 × 960

帧率 50Hz: 25fps

60Hz: 30fps

网传帧率自适应

图像设置 亮度,对比度,饱和度等 (通过萤石工作室客户端调节设置)

背光补偿 支持

智能报警 智能移动侦测

一键配置 SmartConfig (Wi-Fi一键配置)

支持协议 萤石云私有协议

接口协议 萤石云私有协议

通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印

存储接口 Micro SD 卡(最大128G)

有线网口 一个RJ45, 10M/100M自适应以太网口

无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft

频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

信道带宽 支持20MHz

安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

传输速率 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :135Mbps

工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC12V ± 10%

功耗 8W MAX

防护等级 IP66

红外照射距离 50米

尺寸(mm) 110mm*61*213mm

重量 570g(裸机)